

# BTW251RFJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 3 Ah 230 Nm

Légère et puissante. Appréciée par l'industrie, le bâtiment et même le sport automobile

Code EAN : 0088381639958



**MAKSTAR** **18V**  
LITHIUM-ION



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Batterie

Batterie	Li-Ion 18 V 3Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de batteries fournies	2
Batt. compatibles	BL1830; BL1815

### Régime

Vitesse à vide max.	0 à 2100 tr/min
---------------------	-----------------

### Cadence

Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
------------------	------------------

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc)	230 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M16
Capacité : boulon HR	M10 à M14

### Outillage à utiliser

Emmanchement carré	1/2 "
--------------------	-------

### Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	11 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	94 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	105 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	165 x 79 x 234 mm
Poids net	1,5 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant : assure un couple très élevé
- Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Suffisamment de couple pour serrer les boulons de roue de voiture ou camionnette
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 194204-5 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur DC18RC
- 1 X 324362-5 Clip ceinture
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC
- 1 X 837670-0 Moulage MAK-PAC Visseuse à choc

Charbon : 194427-5