

# HR2811FT

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 28 mm

Équipé d'un mandrin interchangeable et d'une poignée anti-vibration

Code EAN : 0088381083898



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 800 W

### Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1100 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4500 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans béton/acier/bois 28 / 13 / 32 mm

Puissance de frappe (EPTA) 2,9 Joules

Ø max. dans le béton 28 mm

Ø max. avec trépan 80 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 32 mm

### Outils à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

### Fonctions et équipement

Mode Percer Oui

Mode Perforer Oui

Mode Buriner Oui

### Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation ( $a_h$ ) 15 m/s<sup>2</sup>

Vibration 3ax burinage ( $a_h$ ) 15,5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 90 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 101 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 320 x 89 x 225 mm

Poids net 3,6 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

## AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Design en L, robuste et compact avec poignée anti-vibration
- 40 positions de burin
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Sélecteur de fonction protégé

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mandrins auto-serrants interchangeables (194079-2)  
Raccord d'aspiration pour perforateurs BHR202, BHR262/T, HR1830/F, HR2470/FT/T, HR2811FT (193472-7)  
Système d'aspiration poussière (122915-2)  
Mandrin SDS-Plus interchangeable (194080-7)  
Kits de maintenance (195206-4)  
Poignées de perçage Soft Grip (158057-6)  
Butées de profondeur (324219-0)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 154842-5 Poignée

Charbon : 194074-2