

# PM5600S3

Tondeuse autotractée 4 temps 190 cm<sup>3</sup> 56 cm

La plus grande capacité de coupe de la gamme de tondeuses à condu

Code EAN : 4002829824092

# DOLMAR



## AVANTAGES PRODUIT

- Bac de ramassage en tissu
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Éjection latérale obturable
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- Réglage facile de la hauteur de coupe (8 positions)
- Guidon réglable en hauteur et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage
- Munie d'un indicateur du bac en tissu de ramassage 'plein'

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Données moteur thermique

Référence du moteur	B&S 675 Ex ReadyStart
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	190 cm <sup>3</sup>

### Puissance

Puissance débitée maximale	2,33 kW
Puissance débitée maximale	3,1 ch

### Autonomie

Réservoir d'essence	0,95 l
---------------------	--------

### Capacité de tonte

Largeur de coupe	56 cm
Surface conseillée	2200 m <sup>2</sup>
Hauteur de coupe	20 - 75 mm
Nombre de positions	8
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Vitesse traction en position 1	3,0 km/h
Vitesse traction en position 2	3,4 km/h
Vitesse traction en position 3	4,5 km/h
Nombre de vitesse de traction	3
Mulching	oui

### Châssis

Matériau du carter de coupe	acier
-----------------------------	-------

### Fonctions et équipement

Diamètre des roues avant / arrière	20 / 28 cm
Autotractée	oui

### Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	5,73 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	84,6 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	95,8 dB (A)

### Général

Poids net	39,8 kg
-----------	---------

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Bac de ramassage
- 1 X Lame 56 cm
- 1 X Obturateur Mulching