

# DUC252Z

Tronçonneuse d'élagage 36 V - 2 x 18 V Li-Ion 25 cm (Machine seule)



Nouveau réglage de chaîne et puissance développée par les deux batteries 18 V

Code 0000000000000000  
**XPT** 18V → 36V  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY LITHIUM-ION



## AVANTAGES PRODUIT

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
- Réglage du débit de la pompe à huile
- Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile avec témoin de contrôle du niveau d'huile
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement.
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
- Possibilité d'adapter une barre dentée ( en option )

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Batterie

Batterie	36 V - 2 x 18 V Li-Ion
Composition chimique batterie	Li-Ion
Tension de batterie	36 V - 2 x 18 V
Nombre de batteries fournies	0
Batt. compatibles	BL1840; BL1830

### Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	8,3 m/s
--------------------------	---------

### Autonomie

Réservoir d'huile de chaîne	0,085 l
-----------------------------	---------

### Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Type de chaîne	492 / 91PX
Pas de chaîne	3/8 "
Nombre de maillons entraîneurs	40
Gauge	1,3 mm

### Niveaux d'exposition

Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>v</sub> )	4,7 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	2,5 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	84,4 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	95,4 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	545 x 234 x 198 mm
Poids net	4,1 kg
Dimensions machine seule (L x l x h )	316 x 234 x 198 mm

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 196205-9 Chaîne 25 cm 1,3 mm 3/8" 91PX
- 1 X 168408-5 Guide étoile 25 cm 3/8" 1,3 mm