



## INFINITY 170 230V ACX



### Aperçu

#### INFINITY 170 230V ACX

cod. 816080

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à raynure. Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutilés, basiques, inox, fonte, etc. Caractéristiques: compact et léger \* très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation \* dispositifs arc force, hot start, anti-stick \* protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%). Fourni avec accessoires de soudage MMA.



MMA TIG DC SCRATCH



MARQUAGE CE



CERTIFICATION TÜV SUD



1 PH 230V



CERTIFICATION EAC

### Données techniques

<b>CODE</b>	CODE 816080	<b>A<sub>MAX</sub></b>	COURANT ABSORBÉ MAX 26 A	<b>φ</b>	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,7
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	<b>A<sub>60% MAX</sub></b>	COURANT ABSORBEE AU 60% - MAX 14 A	<b>∅<sub>DC MIN/MAX</sub></b>	D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6 - 4 mm
<b>F</b>	FREQUENCE DU RESEAU 50 - 60 Hz	<b>P<sub>MAX</sub></b>	PUISSANCE ABSORBEE MAX 4 kW	<b>IP</b>	DEGRE DE PROTECTION IP23
<b>A<sub>MIN MAX</sub></b>	PLAGE DE REGLAGE 20 - 150 A	<b>P<sub>60%</sub></b>	PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 2 kW	<b>W<sub>H L</sub></b>	DIMENSIONS 35,5 - 14,5 - 24 cm
<b>A<sub>MAX</sub></b>	COURANT MAX 140 A - 25 %	<b>P<sub>GEN</sub></b>	PUISSANCE MIN MOTOGENERATEUR 6 kW	<b>kg</b>	POIDS 5,05 kg
<b>A<sub>60%</sub></b>	COURANT AU 60% 20 A	<b>F</b>	FUSIBLE AU RESEAU 10 A	<b>BAR</b>	CODE EAN 800400701755 4





## INFINITY 170 230V ACX



TENSION A VIDE MAX 60 V



RENDEMENT 90 %

### Accessoires inclus

CABLE 16 MMQ 1,8 M - DIX 25 - 124508



TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A - 712030



DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A - 712260

