



netatmo

BY
S+ARCK®

LE THERMOSTAT POUR SMARTPHONE
contrôlez votre chauffage à distance

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

LE CONFORT AU BON MOMENT

Fonction Auto-Adapt® by Netatmo : pour un confort optimum, le Thermostat règle le démarrage de votre chaudière selon la température extérieure et l'isolation thermique de votre maison.

JUSQU'À 25 % D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE*

Grâce à son programme ajusté à vos habitudes, le Thermostat ne chauffe que lorsque c'est nécessaire. *(Source ADEME)

Recevez votre Bilan Économies d'Énergie personnel tous les mois. Il vous permet de suivre votre consommation et vous guide pour améliorer l'efficacité de votre planning.

DESIGN UNIQUE

Le Thermostat Netatmo a été dessiné par Starck. Vous pouvez le personnaliser à l'aide des 5 adhésifs de couleur fournis.

INSTALLATION FACILE

Le Thermostat Netatmo s'installe très facilement, que ce soit en version filaire ou sans fil. Il est compatible avec les chaudières au gaz, au fioul, au bois ou les pompes à chaleur.

Vérifiez votre compatibilité en quelques clics sur :
<http://check.netatmo.com>

TÉLÉCHARGEMENTS



Téléchargez les photos

Visionnez la vidéo

CONTENU DU PACK

Un Thermostat : 83x83x22 mm.
Avec écran E-paper : économe en énergie, autonomie prolongée, lisibilité optimale.
Un support mobile + un support mural.
Un relais.
Un adaptateur chaudière.
Un adaptateur secteur.
Un câble USB.
5 adhésifs couleurs.

3 piles AAA.
4 vis/4 chevilles.
3 notices d'installation.

Référence :
EAN : 3700730500234
SKU : NTH01-FR-EC
Poids emballé unitaire : 1,1kg
Dimensions emballé unitaire : 155x155x155 mm
Poids emballé x6 : 6,5kg
Dimensions emballé x6 : 185 x 330 x 490 mm

SPÉCIFICATIONS

COMPATIBILITÉS



A partir de l'iPhone 4
A partir de l'iPad 2
A partir de l'iPod touch (5ème génération)
Android 4.0 minimum requis avec accès Google Play.
8.0 minimum requis avec Windows Phone

CAPTEURS ET MESURES

Température (mesure) :
Plage de mesure : 0°C à 50°C
Précision : +- 0,1°C
Température (consigne) :
Plage de réglage : 5°C à 30°C
Incrément : 0,5°C
Unité : °C

APPLICATIONS

Pas de frais d'abonnement.
Application disponible sur l'App Store, Google Play et Windows Phone Store.
Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne.
Accessible depuis plusieurs appareils, pas de limite de stockage.

SPÉCIFICATIONS REQUISES

Routeur Wi-Fi et accès internet.
Les points d'accès publics (HotSpot) ne sont pas supportés.

CARACTÉRISTIQUES SANS-FIL

Compatible avec le Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz).
Sécurités supportées : Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP et AES).
Connexion sans fil entre les modules : longue portée 100m.

INSTALLATION

Compatible avec les chaudières au gaz, au fioul, au bois et les pompes à chaleur.
Remplace votre Thermostat (mural ou sans fil) ou s'installe comme nouveau Thermostat.
Courant de commutation : max 4A.
Tension de commutation : max 250 VAC.
Puissance de commutation : max 120 W.