

5604RK

Scie circulaire Ø 165 mm

Code EAN : 0088381040990



AVANTAGES PRODUIT

- Scie circulaire robuste et compacte, avec une profondeur de coupe de 54 mm
- Scie circulaire légère
- Livrée en coffret de transport
- Ejection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
- Réglages faciles sans outil
- Repères gradués pour un réglage précis
- Livrée avec adaptateur pour aspirateur
- Équipé d'un couteau diviseur
- Table de grande dimension
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale (P1) 950 W

Régime

Vitesse à vide max. 5000 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 54 mm

Hauteur de coupe max. à 45° 35 mm

Outilage à utiliser

Diamètre de la lame 165 mm

Diamètre de l'alésage 20 mm

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax coupe aggloméré($a_{h,3}$) <2,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{PA}) 93 dB (A)

Puissance sonore (L_{WA}) 104 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 320 x 243 x 235 mm

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

Poids net 3,9 kg

ACCESOIRES DE SERIE

1 X 783203-8 Clé à six pans

1 X 824555-9 Coffret synthétique

1 X 164095-8 Guide parallèle

1 X B-02917 Lame carbure 10D

Charbon : 191963-2