

BO5031K

Ponceuse excentrique

Code EAN : 0088381097703



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale (P1) 300 W

Cadence

Nombre d'oscillations max. 4000 à 12000 orb/min

Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 2,8 mm

Dimensions des abrasifs

Diamètre du patin de ponçage 123 mm

Diamètre du papier abrasif 125 mm

Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial (a_h) 4,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (Lpa) 80 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 153 x 123 x 153 mm

Longueur cordon d'alimentation 2 m

Poids net 1,3 kg

ACCESOIRES DE SERIE

1 X 183782-0 Coffret synthétique

1 X 135222-4 Sac à poussière en tissu

Charbon : 191962-4

AVANTAGES PRODUIT

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès

ACCESOIRES OPTIONNELS

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-agrippant 8 trous (multimatériaux) (P-33370, P-33364, P-33358, P-33342, P-33401, P-33392, P-33386, P-33417, P-33423)

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-agrippant 8 trous (bois/métal) (P-43533, P-43549, P-43555, P-43561, P-43577, P-43583, P-43599, P-43608, P-43614)