

# BHR243Z

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V LXT (machine seule)

Code EAN : 0088381625647



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Batterie</b>	
Batteries compatibles	BL1830
<b>Régime</b>	
Vitesse à vide	0 à 950 tr/min
<b>Cadence</b>	
Cadence de chocs	0 à 4700 cps/min
<b>Capacité de perçage / burinage</b>	
Positions de burin	40
Puissance de frappe (EPTA)	2 Joules
Ø max. dans le béton	24 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	27 mm
<b>Outils à utiliser</b>	
Capacité du mandrin	13 mm
<b>Fonctions et équipement</b>	
Mode Percer	Oui
Mode Perforer	Oui
Mode Buriner	Oui
<b>Niveaux d'exposition</b>	
Vibration 3ax perforation ( $a_h$ )	13 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax perçage ( $a_h$ )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax burinage ( $a_h$ )	11 m/s <sup>2</sup>
<b>Général</b>	
Dimensions (L x l x h)	353 x 85 x 213 mm
Poids net	3,4 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus ou autoserrant)
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- 40 positions de burin
- Sélecteur de changement de mode (percer, perforer, buriner) facile d'accès
- Inverseur de sens de rotation
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine
- Compatible avec le système d'aspiration à filtre HEPA DX02 (en option).
- Compatible avec le système d'aspiration DustCup® (en option)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 158057-6 + 453129-5 + 266745-2 Poignée latérale complète