

6843

Visseuse automatique 6000 tr/min 55 mm

Code EAN : 0088381081979



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale (P1)	470 W
Puissance nominale débitée (P2)	190 W
Puissance débitée maximale	400 W

Régime

Vitesse à vide max.	6000 tr/min
---------------------	-------------

Capacité de serrage

Capacité : vis plaque de plâtre	4 x 25 à 55 mm
---------------------------------	----------------

Outillage à utiliser

Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Longueur d'embout	157 mm

Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial (a_{hv})	<2,5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	84 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	95 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	400 x 75 x 243 mm
Longueur cordon d'alimentation	4 m
Poids net	2 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Ultra rapide, 6000 tr/min
- Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Nez en aluminium pour une excellente durabilité dans les circonstances exigeantes du chantier
- Dévissage possible sans ôter le nez
- Mâchoires de stabilisation pour un vissage parfaitement dans l'axe pendant l'enfoncement
- Construction équilibrée pour une utilisation à une main
- Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série
- Adaptée aux vissages au mur comme au sol
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Système à passage libre pour retirer le ruban par le haut
- Molette surdimensionnée pour un réglage aisé de la profondeur de vissage
- Livrée avec clip ceinture

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rallonge pour visseuse à bande (194500-1)

Nez pour visseuse automatique (192853-2, 195184-8, 194545-9)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X P-67795 3 embouts de vissage PH2 157 mm
- 1 X 824808-6 Coffret synthétique
- 1 X 345831-3 Crochet

Charbon : 191940-4