

PS420SC40

Tronçonneuse thermique 2 Temps 42,4 cm³ Compact

Code EAN : 4002829771587

Easy
Start

DOLMAR



AVANTAGES PRODUIT

- Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une réduction des émissions de gaz d'échappement
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Système de commande «ON-OFF-CHOKE » L'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Accès facile et sans outil au filtre à air
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage
- Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température
- Carter en fonte de magnésium ultra robuste et facile d'entretien.
- Système anti-vibration, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs
- Conception ergonomique, prise en main parfaite
- Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne
- 3 débits possibles d'alimentation d'huile de chaîne avec stop alimentation lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Coffrets en métal (988959034)
Chaînes 45 cm (512484772)
Chaînes 38 cm (512484764)
Guides 38 cm (414038141)
Guides 45 cm (414045141)
Chaînes 40 cm (528092756)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Type de moteur	2 temps
Cylindrée	42,4 cm ³
2-temps	+
Alésage du cylindre	42 mm
Débattement du piston	30,6 mm
Carburateur Emulsion Idle	+

Puissance

Puissance débitée maximale	2,2 kW
Puissance débitée maximale	3 ch
Régime à puissance maximale	9500 tr/min
Couple net maximal	2,4 Nm
Régime à couple maximal	6500 tr/min
Rapport poids / puissance	2,22 kg/kW

Régime

Vitesse à vide max.	13500 tr/min
---------------------	--------------

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne	18,3 m/s
-------------------	----------

Autonomie

Réservoir	0,48 l
Réservoir d'huile de chaîne	0,28 l

Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	40 cm
Type de chaîne	92
Pas de chaîne	3/8 "
Epaisseur de chaîne (rainure)	0,050 / 1,3 mm
Nombre de maillons entraîneurs	56

Fonctions facilitant le démarrage

Pompe d'amorçage	+
Lanceur à ressort d'assistance	+

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax poignée avant (a _v)	3,6 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	3,2 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	100,8 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	110 dB (A)

Général

Poids net	4,9 kg
-----------	--------

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 528092056 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 40 cm 3/8"
- 1 X 952010140 Fourreau de protection Dolmar 30-40 cm
- 1 X 412040661 Guide de chaîne Dolmar 40 cm 3/8"
- 1 X 957004012 Pochette à outils