



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. de Los Marques, 35
30570 Beniajan MURCIA
Tlf. 968 820878 - Fax 968 820812
info@moype.es

ESMALTE SINTÉTICO

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético alcídico brillante, duro y elástico. De excelente resistencia al exterior, a la grasa, lavado, etc. Blanco muy resistente al amarilleo y colores entremezclables.

Recomendado en sistemas alcídicos sobre acero, madera u obra.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Decoración y protección de uso exterior / interior, sobre metal previamente imprimado y sobre madera. Pintado de puertas, muebles, maquinaria, rejas y balcones, etc.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Alcídica modificada	
Acabado:	Brillante	Satinado y Mate en color blanco y negro
Color:	Blanco y colores carta	
Densidad:	1,1 y 1,2 Kg/Litro, según colores, +- 0,05	
Sólidos en peso:	68 +- 1	
COV:	Cat. d BD (2010) máx 300 g/L	
Rendimiento:	12 – 14 m ² /Litro y mano	Según superficie
Secado:	Al tacto: 3 – 4 horas según temperatura. Repintado: 12 – 24 horas aprox.	
Envases:	4 Litros, 750 ml y 375 ml.	20 L sobre pedido

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola

Dilución orientativa: brocha y rodillo, al uso.
Pistola, 10 – 20% máximo

Diluyente y limpieza utensilios: Disolvente Sintéticos 103/X o Disolvente Universal 101

Preparación del soporte:

Soportes nuevos:

Maderas nuevas: el soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos. Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%, que estén sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas. Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos de mecanizado. Si la madera presenta signos de envejecimiento, debe ser previamente lijada, imprimada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico. En este caso la selladora adecuada es la PASTA MATE EXTRA 1000.

Hierros y sus derivados: para proteger el soporte, previo a su decoración, tratar con imprimaciones adecuadas (MINIO ANTIOXIDANTE, IMPRIMACION TODO TERRENO, IMPRIMACION DE TALLER...), según el soporte de que se trate y siguiendo las especificaciones marcadas en su ficha técnica. Para la decoración del soporte, éste debe estar exento de productos extraños y/o residuos, así como bien desengrasado, sin polvo y seco. Si presenta signos de oxidación, el óxido debe ser eliminado mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

Obra (yeso, cemento y derivados): tratar del modo habitual estos soportes, eliminando salitres, excesos de humedad y eflorescencias. Eliminar productos extraños y/o residuos. Una vez secos imprimir con PASTA MATE EXTRA 1000.



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. de Los Marques, 35
30570 Beniajan MURCIA
Tlf. 968 820878 - Fax 968 820812
info@moype.es

Restauración y mantenimiento:

Maderas barnizadas o pintadas: si han sido barnizadas con barniz con color o incoloro, eliminar los productos extraños, eliminar las zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas. Si han sido esmaltadas con esmalte sintético, abrir poro mediante lijado, eliminar el polvo resultante y proceder como sobre maderas nuevas.

Hierro y sus derivados esmaltados: sobre pinturas en buen estado, lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta. Sobre pinturas en mal estado, eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como sobre soporte nuevo.

Consejos de aplicación:

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia. Aplicar en capas delgadas.
- Imprimir previamente sobre las maderas nuevas con fondo fungicida si se desea una protección preventiva frente a hongos o bacterias
- No aplicar a temperaturas extremas, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores a 80%

SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Producto inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35°C
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.