



Crépi rustique 15 kg

Caractéristiques :

Le crépi façade Alpina est conçu pour la rénovation et la décoration des surfaces extérieures neuves ou anciennes telles que façades, murets de clôture. Son grain rustique masque les imperfections et le faïençage.

Prêt à l'emploi, disponible en blanc et en ton pierre.

Supports :

Tous supports lisses ou à relief recouverts ou non d'une ancienne peinture tels que enduit ciment, béton.

Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

- *Sur supports neufs ou absorbants* : Laver au jet haute pression et laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la sous-couche Alpina pour façade.
- *Sur les anciennes peintures bien adhérentes* : Laver au jet haute pression et laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la sous couche Alpina pour façade.
- *Sur les anciennes peintures mal adhérentes* : Décaper par tout moyen adapté. Rincer abondamment le support afin d'éliminer tous les résidus de décapant. Laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la sous couche Alpina pour façade.
- *Sur fonds farineux ou douteux* : Laver au jet haute pression, broser le support pour éliminer toutes les parties mal adhérentes, rincer. Laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite le fixateur incolore Alpina.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquer une couche de Crépi Rustique à la taloche inox, dans l'épaisseur du grain, et structurer à la taloche plastique rectangulaire.

Application également possible au rouleau spécial crépi.

Appliquez entre 5°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 80%.

Information technique :

* Séchage :

Sec en surface : 2 heures

Séchage à cœur : +/- 16h selon l'épaisseur

Fiche Technique Alpina , crépi rustique– Edition 06/2015, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 2 à 2.5 kg/m². Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Nettoyage des outils : A l'eau après l'emploi.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

Contient de la méthylchloroisothiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): Maximum 40 g/l (2010).

Ce produit contient max 40 g/l COV

Fiche Technique Alpina , crépi rustique– Edition 06/2015, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>