


Fiche Technique (2014-10-30)

Airfix A

Vases d'expansion avec membrane fixe. Pour utilisation dans des installations d'eau sanitaire.



Type	Press. de gonfl. [bar]	Press. de service max. [bar]	Dimensions		Raccord (M)	Poids [kg]		N° d'article
			Ø [mm]	H. [mm]				
Airfix A 8	4	10	245	301	3/4"	3,2	50 *	24259
Airfix A 12	4	10	286	334	3/4"	4,3	36 *	24349
Airfix A 18	4	10	328	325	3/4"	4,9	24 *	24459
Airfix A 25	4	10	358	378	3/4"	6,6	18 *	24559
Airfix A 35	4	8	396	437	3/4"	8,1	18 *	24659
Airfix A 50	4	8	437	473	3/4"	11,2	1	24749
Airfix A 80	4	8	519	540	3/4"	15,0	1	24809



Informations générales

- Livré avec déflecteur.
- Livré sans raccord en T.
- Circulation d'eau forcée (anti-légionnelle).
- Compatibles avec support muraux MB (jusqu'au 25 litres).
- Raccordement par le dessus.
- Température maximum admissible sur la membrane: 70 °C conformément à la norme EN1383¹/₈.
- Si la pression d'eau de ville est supérieure à 4 bar veuillez utiliser un réducteur de pression.

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Manuels](#)

[Certificats](#)

[Mises en plan CAO](#)

[La documentation technique](#)



Flamco

Flamco s.a.r.l.
rue de la Garenne 1
BP 77173, Saint-Ouen L'aumone - France
T 134 219 191
F 130 378 219
E info@flamco.fr
I www.flamcogroup.com