



- **SUPPORTS**
Plâtre & Plaques de plâtre cartonnées
- **DESTINATION**
Intérieur
- **OUTILS**
Rouleaux poils 8 à 12 mm, Pinceau spécial acrylique

PROPRIÉTÉS

Idéale pour l'intérieur, la sous-couche pour plâtre et plaques de plâtre cartonnées s'applique directement sur le plâtre et sur toutes les plaques de plâtre cartonnées. Elle facilite le décollement ultérieur des papiers peints sans altérer le support. **Microporeuse et très pénétrante, elle renforce l'adhérence et la tenue dans le temps des peintures de finition.**

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, secs à cœur et propres.

- **Éliminer** les parties non adhérentes par tout moyen approprié.
- **Éliminer** toutes traces de taches grasses.
- **Reboucher** les griffures et les trous avec un mastic approprié et bien laisser sécher.

APPLICATION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avec une spatule plate, avant et pendant l'application. Appliquer régulièrement, croiser pour obtenir une épaisseur constante et homogène.
Travailler hors courant d'air par une température idéale située entre 15°C et 23°C.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C et une hygrométrie supérieure à 65%
- **sur support chaud.**
- **sur support humide.**
- **en surcharge**, le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.
- **sur ancien fonds très poreux** ou farinant appliquer la sous couche plâtre et ciment Ripolin.

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Copolymère acrylique
Sec au toucher	T 20°C	30 Minutes
Aspect		Mat
Recouvrable	T 20°C	8 Heures
Hauteur de brillance	Angle 60°	Inférieur à 5%
Dilution		Eau
Rendement		10 m ² /L

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'eau toutes les taches de peinture tant qu'elles sont encore fraîches.

SÉCURITÉ

Veillez consulter les FDS sur le site Ripolin : www.ripolin.fr
Le service consommateur Ripolin est à votre écoute au **03.22.35.38.89**