

MAGIC'REBOUCH AÉROSOL

Rebouche trous et fissures et jointe entre matériaux.



-  **Travaux express.**
-  **Rebouchage de précision.**
-  **Technologie allégée.**

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : avec l'embout applicateur pour la dépose de l'enduit puis le lissage au couteau à reboucher.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine et stocké à l'abri du gel et du soleil.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.
- Doit être recouvert par un revêtement ou une peinture.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

HYGIENE ET SECURITE

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port des gants est recommandé pendant l'application.
 - Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
 - FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
 - Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
 - Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.
 - Dangereux, Respecter les précautions d'emploi. Lire les précautions d'emploi sur l'emballage ou sur la FDS avant manipulation.
- UFI : U3YF-SMW3-8RH1-NPYU

SUPPORTS

- En intérieur, s'applique sur murs et plafonds, bruts ou peints, plâtre, plaque de plâtre, crépi, béton, béton cellulaire, pierre, brique, ciment, enduit à effet.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTERISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : illimité.
- Consommation : 1 L de produit comble un volume de 1 L.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Recouvrement : 2 heures.
- Couleur: Extra blanc.

CONDITIONNEMENT

- Aérosol 200 mL.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES LES VIDÉOS D'APPLICATIONS
toupret.com



TOUPRET
 L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS