


Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA

courbe C - protection des départs (suite)




4 078 46



Groupe électrique Ph+N, 3P ou 4P avec peigne tétrapolaire HX³ réf. 4 052 10



4 079 07



Association de produits Ph+N, 3P ou 4P avec peigne tétrapolaire HX³ réf. 4 052 02

Caractéristiques techniques p. 535
Performance des disjoncteurs p. 537

Conformes à la norme NF EN 60898-1

Pouvoir de coupure :

6000 - NF EN 60898-1 - 400 V_~ (230 V_~ pour Uni + Neutre)

10 kA - EN 60947-2 - 400 V_~ (230 V_~ pour Uni + Neutre)

Reçoivent les auxiliaires (p. 532)

2 types de connexion :

- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

Réf.	Bipolaires 230/400 V _~	
	Pour peigne HX ³ traditionnel bipolaire réf. 4 049 38/39 ou câblage traditionnel	
	Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 530)	
	Pouvoir de coupure en 230 V _~ : 25 kA selon EN 60947-2	
	In (A)	Nbre de modules
Vis/vis		
4 077 74	0,5	2
4 077 76	1	2
4 077 77	2	2
4 077 78	3	2
4 077 79	4	2
4 077 80	6	2
4 077 81	8	2
4 077 82	10	2
4 077 84	16	2
4 077 85	20	2
4 077 86	25	2
4 077 87	32	2
4 077 88	40	2
4 077 89	50	2
4 077 90	63	2

Réf.	Tripolaires 400 V _~	
	Pour peigne HX ³ optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10	
	N'acceptent pas les blocs différentiels adaptables	
	In (A)	Nbre de modules
Auto/vis		
Vis/vis		
4 078 43	6	3
4 078 44	10	3
4 078 45	16	3
4 078 46	20	3
4 078 47	25	3
4 078 48	32	3
	Pour peigne HX ³ traditionnel tripolaire réf. 4 049 42/43 ou câblage traditionnel	
	Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 530)	
	In (A)	Nbre de modules
Vis/vis		
4 078 21	1	3
4 078 22	2	3
4 078 23	3	3
4 078 24	4	3
4 078 25	6	3
4 078 27	10	3
4 078 29	16	3
4 078 30	20	3
4 078 31	25	3
4 078 32	32	3
4 078 33	40	3
4 078 34	50	3
4 078 35	63	3

Réf.	Tétrapolaires 400 V _~	
	Pour peigne HX ³ optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10	
	N'acceptent pas les blocs différentiels adaptables	
	In (A)	Nbre de modules
Auto/vis		
Vis/vis		
4 079 12	6	3
4 079 13	10	3
4 079 14	16	3
4 079 15	20	3
4 079 16	25	3
4 079 17	32	3
	Pour peigne HX ³ traditionnel tétrapolaire réf. 4 049 44/45 ou câblage traditionnel	
	Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 530)	
	In (A)	Nbre de modules
Vis/vis		
4 078 90	1	4
4 078 91	2	4
4 078 92	3	4
4 078 93	4	4
4 078 94	6	4
4 078 96	10	4
4 078 98	16	4
4 078 99	20	4
4 079 00	25	4
4 079 01	32	4
4 079 02	40	4
4 079 03	50	4
4 079 04	63	4

Sélectivité des disjoncteurs disponible sur XLPro³ Tool sur **legrand.fr**

Auxiliaires DX³ p. 532

