


NP - Plaques perforées



APPLICATION - Type

liaison poteau/poutre, aboutage, réparations, assemblages nécessitant un pliage particulier sur chantier...

APPLICATION - Type de porteur

bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...

APPLICATION - Type de porté

bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, fermes triangulées, profilés.

MATIERE

- acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
- épaisseurs 1,5 et 2 mm

MARCAGE CE

Les plaques NP seront couvertes par la norme EN 14545. Elles seront marquées CE en août 2010.

DIMENSIONS

produits spéciaux, épaisseurs 3 et 4 mm, nous consulter

FIXATIONS

voir tableau.

Pointes annelées Ø4.0 mm, vis SST Ø5.

SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 4 chemins
85400 Sainte Gemme la Plaine
France

Tél. : +33 2 51 28 44 00
Fax : +33 2 51 28 44 01


Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

www.simpson.fr

NP - Plaques perforées
Document généré le 25/07/2011

NP - Plaques perforées

Galerie d'images



NP - mise en situation

NP15

REFERENCE	Dimensions (en mm)			Ep.	Perçages Nbre et diamètre
	A	B			
NP15/40/120	40	120		1.5	9ø5
NP15/60/160	60	160		1.5	20ø5
NP15/60/200	60	200		1.5	25ø5
NP15/80/180	80	180		1.5	32ø5
NP15/80/220	80	220		1.5	39ø5
NP15/80/240	80	240		1.5	42ø5
NP15/100/140	100	140		1.5	32ø5
NP15/100/220	100	220		1.5	50ø5
NP15/100/240	100	240		1.5	54ø5
NP15/120/220	120	220		1.5	61ø5
NP15/120/260	120	260		1.5	72ø5
NP15/140/200	140	200		1.5	59ø5
NP15/140/240	140	240		1.5	76ø5

NP20

REFERENCE	Dimensions (en mm)			Ep.	Perçages Nbre et diamètre
	A	B			
NP20/40/120	40	120		2	9 ø5
NP20/60/160	60	160		2	20ø5
NP20/60/200	60	200		2	25ø5
NP20/80/160	80	160		2	28ø5
NP20/80/200	80	200		2	35ø5
NP20/80/240	80	240		2	42ø5
NP20/100/160	100	160		2	36ø5
NP20/100/200	100	200		2	45ø5
NP20/100/240	100	240		2	54ø5
NP20/120/160	120	160		2	44ø5
NP20/120/240	120	240		2	66ø5
NP20/120/300	120	300		2	83ø5
NP20/140/200	140	200		2	65ø5
NP20/140/240	140	240		2	78ø5

SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 4 chemins
85400 Sainte Gemme la Plaine
France

Tél. : +33 2 51 28 44 00
Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

www.simpson.fr

NP - Plaques perforées
Document généré le 25/07/2011