



Metylan

Perforateur de papiers peints



MISE EN ŒUVRE

Le perforateur de papiers peints Metylan permet, en quelques minutes, de perforer plusieurs couches de papiers peints. Il suffit d'exécuter de simples mouvements de rotation.

Les roulettes de perforation rotatives et auto-aiguisantes perforent le papier peint et permettent de décoller facilement plusieurs couches de papier peint superposées et de papiers peints recouverts de peinture.

Le perforateur n'abîme pas le support, même s'il s'agit de panneaux de plâtre cartonné.

Grâce à cet outil, le papier peint se retire facilement.

Metylan[®]

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



www.toutcoller.com



Qualité Professionnelle

FICHES TECHNIQUES

METYLAN
Perforateur de papiers peints PCB 6
 IDH: 1611344



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Perforateur de papiers peints	-	1611344	6	3178040689138	3178041035958	82055100

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Décolleur de papiers peints	pd	120	210	50	0.050	0.066				
	colis	130	380	220	0.30	0.55				
	palette	800	1200	1690	37.8	94.3	18	7	126	756

NOMENCLATURE DOUANIERE : 82055100

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité de **Metylan Standards** disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Metylan Colle Spéciale	Colle renforcée pour papiers peints lourds, spéciaux, vinyls
Metylan Colle Max poudre	Colle renforcée tous papiers peints
Metylan Colle Intissés	Colle renforcée papiers peints intissés
Metylan Colle Vinyls	Colle renforcée papiers peints vinyls
Metylan Colle Standards	Colle renforcée papiers peints standards légers
Metylan Ovalit TDV	Colle renforcée pour toutes les toiles de verre
Metylan Colle Max Liquide	Colle renforcée liquide tous papiers peints
Metylan Colle Max 2en1 Retouch'Express	Colle raccords tous papiers peints
Metylan Colle Max 2en1 Frises et Stickers	Colle pour frises et stickers avec brosse et spatule intégrés
Metylan Décoll'Max 2en1	Décolleur surpuissant

Mise à jour de la fiche technique: Novembre2011

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



 **Qualité Professionnelle**