

Metylan

Règle de tapissier



MISE EN ŒUVRE

Poser la règle de tapissier Metylan, couper et c'est parfait !

Extrêmement solide, grâce à son côté coupant, en acier inoxydable et à son profilé en aluminium anodisé, la règle de tapissier est protégée de la décoloration et de l'oxydation.

Elle est facile à nettoyer.

La règle de tapissier est très pratique et fait gagner beaucoup de temps : le papier peint se découpe en 1 seul mouvement. En outre, ses trois encoches permettent de couper soit bord à bord soit avec chevauchement.

La règle de tapissier convient également pour découper la moquette.

Conseil : pour cacher des fissures ou des raccords le long des plinthes, des portes et des fenêtres, il est recommandé de tapisser en chevauchant.

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



www.toutcoller.com



Qualité Professionnelle

FICHES TECHNIQUES

METYLAN
Règle de tapissier PCB 6
 IDH: 1611335



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Règle de tapissier	-	1611335	6	3178040689145	3178041035989	90178010

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Recharges Décolleur	pd	580	125	50	0.220	0.435				
	colis	135	595	145	1.320	2.61				
	palette	800	1200	1020	79.2	181.6	10	6	60	360

NOMENCLATURE DOUANIERE : 90178010

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité de **Metylan Standards** disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Metylan Colle Spéciale	Colle renforcée pour papiers peints lourds, spéciaux, vinyls
Metylan Colle Max poudre	Colle renforcée tous papiers peints
Metylan Colle Intissés	Colle renforcée papiers peints intissés
Metylan Colle Vinyls	Colle renforcée papiers peints vinyls
Metylan Colle Standards	Colle renforcée papiers peints standards légers
Metylan Ovalit TDV	Colle renforcée pour toutes les toiles de verre
Metylan Colle Max Liquide	Colle renforcée liquide tous papiers peints
Metylan Colle Max 2en1 Retouch'Express	Colle raccords tous papiers peints
Metylan Colle Max 2en1 Frises et Stickers	Colle pour frises et stickers avec brosse et spatule intégrés
Metylan Décoll'Max 2en1	Décolleur surpuissant

Mise à jour de la fiche technique: Novembre 2011

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

**TOUT
COLLER** **COM**
www.toutcoller.com

