



Einhell

KGH 4200 Chauffage céramique au gaz

Numéro article : 23.323.30

Le chauffage mobile au gaz ne nécessite pas de raccordement à un conduit de cheminée et peut être utilisé avec des bonbonnes de gaz de camping de 5 – 11 kg. C'est un chauffage d'appoint pour les pièces intérieures parfaitement ventilées et les extérieurs protégés des intempéries. La puissance de chauffage se règle sur 2 niveaux à 2,0 kW / 4,2 kW.

Important! L'appareil ne peut être utilisé que dans des pièces parfaitement ventilées, avec un détendeur adapté de 50 mbar (2 niveaux de pression, manomètre de pression et sécurité thermique). Ce détendeur pour utilisation à l'intérieur est disponible en accessoire spécial.

Important! L'appareil ne peut être utilisé que dans des pièces parfaitement ventilées, avec un détendeur adapté de 50 mbar (2 niveaux de pression, manomètre de pression et sécurité thermique). Ce détendeur pour utilisation à l'intérieur est disponible en accessoire spécial.

Les consignes suivantes sont à respecter pour l'utilisation de l'appareil :

- Ne l'utiliser que dans des pièces parfaitement ventilées (ventilation permanente nécessaire) ou à l'extérieur.
- Ne pas l'utiliser dans des véhicules de loisirs, tels que caravanes ou mobilhomes.
- Ne pas l'utiliser dans des appartements en étage, des caves, salles de bain, chambres à coucher. Ne pas l'utiliser comme chauffage principal dans les habitations. Le volume minimum pour les pièces d'habitation est de 84 m³, pour les autres pièces de 42 m³.

Respecter scrupuleusement les règles applicables dans chaque pays.

Caractéristiques :

- Allumage piézo (1)
- Sécurité manque d'oxygène
- Protection d'allumage thermo-électrique
- Flamme d'allumage
- Brûleur „catalytique“ en céramique
- Compartiment pour la bonbonne de gaz
- Détendeur (que pour les extérieurs protégés des intempéries)
- Tuyau de gaz
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Corps en acier, peinture époxy

Données techniques :

- Puissance de chauffe nominale 4,2 kW
- Bonbonne de gaz Camping 5 kg – 11 kg
- Type de gaz propane, butane ou mélange propane/butane
- Consommation gaz G30 (butane) 305 g/h
- Consommation gaz G31 (propane) 300 g/h
- Poids du produit 10,5 kg


Sigle de nationalité	Catégorie	P(mbar)
AT-DE	I3B/P	50

Gaz Buse (1/100 mm)

G30/G31 51/71

Informations logistiques :

- Poids net 10,5 kg
- Poids brut 12,0 kg
- Emballage 445 x 350 x 770 mm
- Code EAN 4006825 547290
- Conditionnement 1 pièce



Accessoire spécial disponible :

Détendeur pour utilisation à l'intérieur 50mbar
Einhell Grey

Numéro article : 23.323.99

Code EAN: 4006825 585735