



# Einhell

## DHG 200 Générateur d'air chaud au fioul

Numéro article : 23.364.00

Le générateur d'air chaud au fioul s'installe facilement. Il suffit de remplir le réservoir avec du fioul ou du gasoil, de connecter le générateur à une prise 230 V, de le mettre en route pour profiter immédiatement d'un chauffage agréable. L'appareil convient au chauffage de pièces ventilées, est adapté au séchage des bâtiments neufs et au chauffage ponctuel de lieux de travail etc... Des entrées d'air permanentes de 0,4 m<sup>2</sup> sont obligatoirement requises.

### Caractéristiques :

- Interrupteur (1)
- Jauge du niveau de remplissage (2)
- Réservoir de fioul intégré (3)
- Indicateur d'anomalies(4)
- Thermostat réglable intégré (5)
- Contrôle de la flamme par une cellule photo-électrique
- Protection contre la surchauffe
- Manomètre de pression de la pompe
- Allumage électrique
- Capot avec charnières – facilite l'entretien

### Données techniques :

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| ■ Ventilateur                        | 230 V~ 50 Hz           |
| ■ Débit d'air                        | 400 m <sup>3</sup> / h |
| ■ Puissance nominale                 | 20 kW                  |
| ■ Temp. de sortie d'air max.         | 393°C                  |
| ■ Capacité du réservoir              | 19 litres              |
| ■ Consommation par heure             | 2,0 litres             |
| ■ Autonomie avec un remplissage max. | 9 h                    |
| ■ Surface de pièce max.              | 160 m <sup>2</sup>     |
| ■ Poids du produit                   | 12,7 kg                |

### Informations logistiques :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| ■ Poids net       | 12,7 kg            |
| ■ Poids brut      | 15,0 kg            |
| ■ Emballage       | 810 x 360 x 430 mm |
| ■ Code EAN        | 4006825 558845     |
| ■ Conditionnement | 1 pièce            |

