













Fresh 4


1155_63310



1155_63310				
14		2180 mm	X 1	1/1
1		30 mm	X 2	1/1
2		145 mm	X 1	1/1
3		100 mm	X 1	1/1
7		120 mm	X 1	1/1
8		110 mm	X 1	1/1
9		35 mm	X 1	1/1
10		25 mm	X 1	1/1
11		25 mm	X 1	1/1
12		65 mm	X 4	1/1
13		50 mm	X 1	1/1

FR : SAV/INFORMATION /VIDEO/CONTACT
 GB: SAV/INFORMATION/VIDEO/CONTACT
 DE : KUNDENDIENST/INFORMATIONEN /VIDEO/KONTAKT
 ES: SERVICIO POST-VENTA/INFORMACIÓN/VIDEO/CONTACTAR
 IT: SERVIZIO ASSISTENZA/INFORMAZIONI/VIDEO/CONTATTO
 PT: SERVIÇO PÓS-VENDA/INFORMAÇÕES/VIDEO/CONTATO
 PL: SERWIS TECHNICZNY/INFORMACJE/WIDEO/KONTAKT
 NE: AFTER SALES SERVICE/INFORMATIE/VIDEO/CONTACT
 HE : לאחר שירות ומכירות/מידע /הוידאו/לתקשר עם

SAV.HABITATETJARDIN



INSTRUCTION SHEET FOR SOLAR SHOWER

Thank you for choosing our solar shower product. In order to use our products properly and get the most satisfaction and pleasure, please pay attention to the following details.

1. The solar shower must be installed on solid ground (concrete floor) or concrete base to make sure its stabilization and safety for user.
2. The solar shower is equipped with base plate, which has 4 prefabricated holes for screws installation on solid ground or portable base.
3. For easy installation, please separately buy our portable base. Just screw the solar with the base and you could enjoy the warm water.
4. Please install the solar shower at the location where has the most sunshine.
5. Please connect inlet of the solar shower to tap water system of your home. It is better to have the inlet of solar shower connected to your garden tap then to the tap water system.
6. Please pay attention that it is necessary to have a tap installed before the inlet of solar shower.
7. To prevent the scalding from the hot water, extra attention to the following.

Before turn on the solar shower, please make sure the valve is at the cold water position (blue), then turn on the valve and gradually adjust the water toward the hot water position (red), until reach the most comfortable temperature.

8. Warning! It is made of aluminium and under the exposure of the very strong sun radiations, the water temperature coming from the solar shower may reach 80 °C.

Models



Remark for off-season storage protection:

1. After the pool season, please clean the solar shower with soft cloth.
2. Please close the garden tap which is connected to the inlet of solar shower and drain the shower by unscrewing the drain cover at the back, just below the inlet.
3. While the solar shower is under the dry and frozen environment, the cold and hot water valve should be in "OPEN" position. The damage caused by frozen temperature will not be covered by our warranty.


Warning:

The damage caused by using mud water, salt water or frozen temperature will not be covered by our warranty.

MOUNTING THE SHOWER: CONCRETE/MASONRY INSTALLATION ONLY

1. Choose a location for shower that receives the most direct sunlight.
2. Use the main unit to mark the position of the mounting holes to be drilled into concrete/masonry for bolts.
SEE FIGURE 1.
3. Remove shower. Drill $\frac{1}{2}$ " diameter holes, $1\frac{3}{4}$ " deep, using the marks just created.
4. Insert Expansion Nuts into holes. Place the bolt inside the expansion nut and TAP with a hammer to slightly expand the nut.
5. Remove Bolt and place the base plate/lower tube over the holes and secure to surface with bolts and washers provided.

NOTE: Base plate will appear loose until shower is fully secured to the surface.



NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR LES DOUCHES SOLAIRES

Merci d'avoir choisi notre douche solaire. Afin d'utiliser nos produits dans de bonnes conditions et d'obtenir pleine satisfaction, merci de prêter attention aux informations suivantes :

1. La douche solaire doit être installée sur une surface résistante (sol en béton) ou une base en béton pour garantir sa stabilité et la sécurité des utilisateurs
2. La douche solaire est équipée d'une plaque de fixation qui comporte 4 trous pour la visser au sol ou sur un support rapporté
3. Installez la douche solaire à l'endroit le plus ensoleillé
4. Connectez l'embout de la douche à l'alimentation en eau de votre maison. Il est préférable de connecter l'embout à un robinet de jardin
5. Il est donc nécessaire d'avoir un robinet en amont de l'embout de la douche solaire
6. Pour prévenir tout risque de brûlure par l'eau chaude, prêtez une attention particulière à ce qui suit:
Avant d'ouvrir la douche solaire, assurez vous que le mitigeur est en position "froid" (bleu), puis tournez le mitigeur progressivement vers la position "chaud" (rouge) jusqu'à l'atteinte de la température désirée
7. Attention ! La douche est en aluminium et, exposée à un fort rayonnement solaire, l'eau sortant de la douche peut atteindre 80 °C.
8. Pour une meilleure fixation il est préférable d'utiliser un ruban de téflon sur le filetage.

Modèles



Remarques sur le stockage et la protection hors-saison:

1. Après la saison de baignade, nettoyez la douche solaire à l'aide d'un chiffon doux
2. Fermez le robinet de jardin qui est branché à l'embout de la douche solaire et videz l'eau de la douche en dévissant le bouchon de vidange situé à l'arrière, juste en dessous de l'embout
3. Quand la douche solaire est stockée au sec et dans un endroit soumis au gel, le mitigeur doit être en position ouverte. Les dommages causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie

Avertissement:

Les dommages causés par l'utilisation d'eau boueuse, d'eau salé et par le gel ne sont pas couverts par la garantie

MONTAGE DE LA DOUCHE: INSTALLATION UNIQUEMENT SUR BETON OU CARRELLAGE.

1. Installer la douche solaire dans un endroit bénéficiant du meilleur ensoleillement.
2. Utiliser votre colonne de douche pour marquer la position des trous. **VOIR FIGURE1.**
3. Retirer la douche, Percer un trou de 1.2cm de diamètre et de 8cm de profondeur, en utilisant le marquage quevous venez de créer.
4. Retirer le boulon et placer la plaque de base / tube inférieur sur les trous et fixer à la surface avec des boulons et des rondelles fournis.

REMARQUE: La plaque de base apparnîtra desserrée jusqu' à ce que la douche soit entièrement fixée à la surface

