



#### KA123N

#### HOTTE DESIGN ILOT

## **SOGELUX**

# HCL944XF

X = Inox

### **PLUS PRODUIT**

- Débit d'air utilisation normale : 375 à 441.1 m3/h

- Débit d'air utilisation Booster : 725 m3/h

- Eclairage Leds

- 3 vitesses + 1 booster

- Recyclage ou évacuation extérieure

- Filtres charbons inclus

- Commande par touches électroniques

- Timer

- Filtre graisse aluminium lavable dans la lave-vaisselle

- Clapet anti-retour

Volumes , Dimensions et poids			Fiche Energie	
Emballé		L 515 x H 515 x P 1030	Classe Energie	A
		Kg 32,5	Consommation Annuelle Energie	46,1 kWh/an
Déballé	Base	Diamètre 40	Classe Efficacité Evacuation Vapeur et Fumées	A
	Total	D 40 x H 940/1170	Classe Efficacité Eclairage	A
		Kg 28,5	Classe Efficacité Filtration des Graisses	С
Diamètre buse sortie		150 / 120 mm	Niveau Sonore en dB(A) Mini / Maxi / Booster	56 / 62 / 67 dB(A)
Puissance en Watts et Tension			Caractéristiques	
Maximum		267,4 W ( MOTEUR+LAMPES)	Nombre de vitesses	3 + 1 booster
Puissance de l'éclairage		2 x 1,3W	Nombre de moteurs	1
Tension d'alimentation		230 Volts	Nombre de filtres charbons	1 filtre rectangulaire
Cordon d'alimentation		Oui	Nombre de lampes	2 Leds
Tableau de commande			Filtres graisse aluminium	Oui
Interrupteur vitesse		Touches électroniques	Accessoires	
Interrupteur lumière		Touches électroniques	1 Buse sortie (réduction 150-120) + clapet anti-retour+déviateur d'air	
Témoin de fonctionnement		Oui	+ Notice d'utilisation	

