

**Fabricant de peintures**

15 rue de la Motte – B.P. 27134 – 35771 VERN-SUR-SEICHE

Tél. : 02.99.62.77.22 - Fax secrétariat : 02.99.62.93.69 - Fax commandes : 02.99.00.45.26

E-mail : info@felor.net – Site internet : www.felor.fr**FELMOUSS**

DESIGNATION : Nettoyant désinfectant concentré à base de sels d'ammonium quaternaires et d'adjuvants spécifiques pour l'élimination des salissures végétales.

DESTINATION DU PRODUIT

FONCTIONS : Destructions des mousses, algues, lichens, moisissures ou champignons :
- soit pour désinfecter les matériaux
- soit pour préparer la mise en peinture

SUPPORTS :
- Béton, enduit de ciment, pierre, marbre, bois, tuiles, ardoises, briques, shingle, anciennes peintures, revêtements céramiques
- Façades, toitures, terrasses, balcon, allées...

LIMITES D'EMPLOI : Ne pas utiliser en contact avec les détergents anioniques (lessive de soude, dégraissants...)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20 °C

PRESENTATION : Liquide incolore
DENSITE (NF T 30020): 1

CONDITIONS D'APPLICATION

TEMPERATURE EXTERIEURE : Entre 5° et 35°C
Ne pas appliquer en plein soleil, par vents fort, par temps pluvieux (risque de lessivage du produit)

TEMPERATURE DU SUPPORT : Entre 5° et 30°C
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou trop chauds, ni par risque de gel

PREPARATION DE SURFACE : Avant d'appliquer le produit, gratter les dépôts de salissures à l'aide d'un outil approprié (balai, brosse, couteau...)
Rincer au nettoyeur haute pression pour éliminer au maximum les salissures.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI A 20 °C

PREPARATION : Diluer FELMOUSS dans 4 fois son volume d'eau (1L de FELMOUSS pour 4 litres d'eau). Bien homogénéiser le mélange.

APPLICATION :
- Appliquer directement le mélange, à la brosse, au rouleau de laine ou au pulvérisateur sur le support jusqu'à saturation.
- La destruction des végétaux parasites demande quelques heures (verdissement) à quelques jours (mousses, lichens) voire quelques semaines et se manifeste par un changement de teintes et/ou d'aspect. Les végétaux morts se dessèchent et se désintègrent. Les intempéries provoqueront un auto nettoyage du support.
- Si l'on souhaite repeindre, il faut que le support soit bien propre (sur certaines surfaces très infectées il peut être nécessaire de renouveler l'application de FELMOUSS) et bien sec.
Attention : Les salissures sur les supports de rugosité importante sont plus difficiles à éliminer.

RENDEMENT THEORIQUE : 3 à 5 m² / L de mélange prêt à l'emploi (soit : 15 à 25 m² / L de FELMOUSS pur)

RECOMMANDATIONS : FELMOUSS ne détruit pas les plantes néanmoins il est recommandé de protéger la végétation proche par une bâche lors de l'application.

HYGIENE ET SECURITE *Consulter impérativement la fiche de données de sécurité*

STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine non ouvert.

..... « Danger – Respecter les précautions d'emploi. »

Edition du 19/06/2013

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.
Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité.
Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.