

RUBAN DE MASQUAGE HAUT PERFORMANCE



DONNÉES TECHNIQUES

AVANTAGES ET AVANTAGES

- > Excellente adhérence sur la plupart des surfaces
- > High Tack
- > Interior protection
- > Le ruban ne peut rester en surface que pendant une durée moyenne

APPLICATIONS TYPIQUES

- > Murs et garnitures peints
- > Boiseries laquées / vernies
- > Verre, plastique, métal
- > Masquage, regroupement, maintien, emballage

CONSTRUCTION

Grade général: Grade à usage général
Support: papier crêpé moyen imprégné
Adhésif: caoutchouc synthétique / résines

COULEURS)

blanc

TAILLE STANDARD

Largeur (s): 25mm /1",38mm/1.5",48mm/2 "
Longueur (s): 50m / 60yd

Contactez votre représentant commercial BDT pour les autres tailles disponibles.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	VALEUR STANDARD	UNITÉ	TOLÉRANCE
Épaisseur	105	my	(+/- 10%)
Adhésion à l'acier inoxydable 180	≥ 8	N/2,5cm	-
Résistance à la traction	3,3	kg/cm	(+/- 2%)
Elongation	9	%	(+/- 2%)
Plage de températures de service	from -10 to +60	° C	-
	from 14 to 140	F	-

Les propriétés suivantes sont typiques et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Toutes les propriétés sont approximatives et sont basées sur des tests conformité fiable et préformée avec les méthodes d'essai recommandées. Ces valeurs sont présentées à des fins de comparaison et ne représentent pas un garantie par le fabricant. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à un usage particulier et convient à sa méthode de application avant utilisation.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Le ruban doit être conservé dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec (pas plus de 21 ° C (70 ° F) et 50% d'humidité relative) à l'abri de la lumière directe du soleil et doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Les surfaces sur lesquelles le ruban est appliqué doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.