

GL Gras à laquer



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Définition

Enduit mixte de finition en pâte

Destination

Intérieur

- Ratisage des fonds neufs et anciens
- Rénovation de meubles pour une finition laquée

Application manuelle



Utilisation



Épaisseur d'application



Temps d'utilisation



Prêt à l'emploi

les + produit

- + Bonne glisse
- + Très dur et non absorbant
- + Excellente adhérence sur bois
- + Extra fin
- + Permet de recevoir des finitions de très haute qualité

MISE EN ŒUVRE

DILUTION Prêt à l'emploi

APPLICATION

Conditions Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70 % H.R.

Outils Lame à enduire, couteau de peintre.

Nettoyage du matériel Solvant - immédiatement après emploi. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

RECOMMANDATIONS Ne pas appliquer directement sur béton et ciment.

EPAISSEUR D'APPLICATION 0,5 mm

CONSOMMATION MOYENNE 0,15 kg/m²

(selon la rugosité des fonds)

SUPPORTS Plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, bois et dérivé préalablement imprimé.

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT Peinture, laque.





GL Grès à laquer

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS	Résines oléo-glycérophthaliques, charges sélectionnées.
DENSITÉ	1,9 ± 0,1
COULEUR	Blanc
TEMPS D'UTILISATION A 20°C	Illimité
TEMPS D'ATTENTE	
AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
CLASSIFICATION	NF T 36-005 - Famille III, classe 1
NORME	NF EN 16566
C.O.V.	< 20 g/l (pae)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT

Pot 5 kg et 1 kg

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : Avril 2017

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.