

alp

BARNIZ FIJADOR IMPERMEABILIZANTE

(Art. 0697)



Barniz impermeabilizante para soportes minerales

Propiedades principales

- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable al vapor de agua.
- Protege formando película.
- Consolidante superficial.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Resistente a la intemperie, rayos UV y al ozono.
- Reduce la acción de manchado por sales solubles.

Usos

Impermeabilizante y protector de fachadas de piedra natural, revocos decorativos, estucos y fabricas de ladrillo visto.

Presentación

- **Colores:** Incoloro (000).
- **Aspecto:** Semi-brillante en función del número de manos y la absorción de la superficie.
- **Envases:** 750 ml, 4 L y 20 L.

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Copolímeros en solución.
Disolvente: Mezcla de hidrocarburos.

Densidad: 0,86 ± 0,02 Kg/L a 25 °C.

Sólidos en peso: 14 ± 2%

Rendimiento teórico: 8-10 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte

Secado: 2-3 horas.

Repintado: A partir de las 24 horas.

COV: Cat. A/h, límite 2010: 750g/l. Cont. máx. COV: 750g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Dos o más capas dependiendo de la porosidad del soporte.

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola

Dilución: Listo al uso.

Limpieza: Limpiar los utensilios con Disolvente X (Sintético secado rápido) Art. 7602 inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

- Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.
- Superficies viejas, además de las consideraciones anteriores se deben eliminar los restos de pintura. No aplicable sobre superficies ya pintadas. Las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar con el producto más idóneo de la línea de BÁSIKOS MASILLAS.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 18 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016