



S080

S080 Yellow Line

Cinta de enmascarar resistente a la temperatura.

Estructura de la cinta:

Soporte de papel crep.

Adhesivo Goma natural en base solvente.

Características de aplicación:

Cinta de enmascarar adecuada para trabajos de pintado en, automoción, construcción e industria a temperaturas de hasta 80°C 1 hora.

CHARACTERISTICS	UNITS	STD. VALUES	TOLER.	TEST METHOD
Peso Total	g/m ²	92	± 8%	ISO 536
Espesor Total	µm	125	± 10%	AFERA 5006
Fuerza de Tensión	N/cm	> 28		AFERA 5004
Tensión de Rotura	%	> 8		AFERA 5004
Adhesión al acero	N/cm	> 2		AFERA 5001

Colores: Blanco y amarillo

Temperature resistance: 80°C (60 min) 90° (30 min)

Las cifras mostradas se refieren a valores promedios solamente, en base a pruebas realizadas en laboratorio acondicionado. La empresa se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos en cualquier momento sin previo aviso.

Toda la información debe ser contemplada como asesoramiento genérico para el uso del producto. Los usuarios tienen que verificar la idoneidad de la cinta en una aplicación real en condiciones específicas.

Fecha modificación: 07/01/15

REV_02_270215





S080 Yellow Line

Cinta de enmascarar resistente a la temperatura.

Aplicaciones.



ALTO MOTIVE



DIY



BUILDING

Datos técnicos.



MULTIPLE SURFACES



INDOOR



ALL PAINTS



NO RESIDUAL



TEMP. RESISTANCE