

FICHA TÉCNICA

ACEITE TARIMAS DE MADERA

Art. 8561 - MATE



DESCRIPCIÓN

Mezcla de aceites naturales que impregna, nutre y protege la madera expuesta al sol y que con el paso del tiempo ha perdido brillo y color. No forma película. Hidrófugo. Resistente a los rayos UV.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- ◆ Impregnante.
- ◆ Resiste a los rayos UV.
- ◆ Hidrófugo.

USOS

Exterior.

Para tarimas de maderas blandas (como pino) o tropicales (como teca) en exterior.

PRESENTACIÓN

Color: Incoloro, Ipé y Pino.

Aspecto: Mate

Formato: 750 ml y 4 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición:

Vehículo fijo: Aceites naturales

Pigmentos: Micropigmentos transparentes sólidos a la luz

Disolvente: Hidrocarburos alifáticos

Densidad: 0,84 ± 0,02 gr/cc a 25° C (según color)

Rendimiento: 14-20 m²/Lt (aproximado y según soporte).

Secado: (según color, espesor aplicado y temperatura ambiente)

Total: 6-8 horas.

Repintado: 12-24 horas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: De 5° a 35°C (temperatura ambiental y del soporte).

Número de capas: 1 o 2 capas en función de la absorción del producto y la aplicación. El color de la superficie y el tipo de madera condiciona el color final obtenido. Con cada mano, el color oscurece.

Útiles de aplicación: Brocha.

Dilución: Producto listo al uso.

Limpieza: Disolvente para sintéticos.

PREPARACION DEL SOPORTE

La madera debe estar exenta de polvo, limpia y seca (con menos del 20% de humedad).

Maderas nuevas: Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar a fondo.

Maderas viejas o tratadas previamente: Eliminar las capas de producto antiguo hasta llegar a la madera, decapando y/o lijando en sentido de la veta.

Mantenimiento: Limpiar la superficie con agua a presión y dejar secar entre 12-24 horas o lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar a fondo

MODO DE EMPLEO

Remover antes de usar. No diluir. Aplicar a brocha una mano abundante y pasados unos 30 minutos, retirar el exceso con un paño o una brocha seca. Una vez seco, aproximadamente 12 horas, aplicar la segunda mano.

PRECAUCIONES Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y alejado de fuentes de calor y heladas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

CONSEJOS ECOLÓGICOS

Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las Autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

TELÉFONO ASISTENCIA TÉCNICA MADERA 900 103 672
Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88

Revisión: 0

Fecha de edición: Enero 2015

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-España)
Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: comercial@materispaints.es – <http://www.tollens.es>