

FICHE TECHNIQUE

REF : 707694

DESIGNATION : Coff équipé/cablé diff 40A disj 16A



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	COFFRET DE PROTECTION
Présentation	COFFRET PRE-CABLE ETANCHE IP44 1 RANGEE / 9 MODULES / 1 INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL / 1 DISJONCTEUR / 2 PRISES 2P+T
Montage du Système	Rail DIN
Fonction	Coff équipé/cablé diff 40A disj 16A
Couleur	GRIS
Emballage	sous-film
PCB (Multiple de vente)	1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	1 interrupteur différentiel ; 1 disjoncteur ; 2 prises 2P+T
Courant assigné des Disjoncteurs	1 x 16A
Classe et Type Interrupteurs Différentiels	40A Type AC
Tension d'emploi assignée Ue : (V)	230V
Fréquence assignée : (Hz)	50Hz
Nature du courant	Alternatif
Nombre totale de pôles	1+N
Matière du coffret	Polystyrene
Mode de déclenchement	Magnétothermique
Classe de limitation d'énergie (I ² t) :	1
Distance de grille (essais de court-circuit) :	55mm
Type de bornes :	A Vis

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 50°C
Niveau Etanchéité	IP44
Tenue aux Chocs	Oui
Tenue au Feu	850°C
Tenue aux UV	Oui
T° Stockage	25°C

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	Non
ROHS	Conforme