



**HVERLAND®**

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

## Serie TAC



SU PORTABILIDAD Y BAJO CONSUMO, LES HACE IDEALES PARA AYUDARTE A DISFRUTAR DE UNA AMBIENTE PLÁCIDO Y REFRESCANTE.

### ● Fáciles de instalar

Gracias a su **reducido peso** y a sus ruedas podrás desplazarlo por tu casa sin necesidad de realizar ningún tipo de instalación, ahorrándote complejas y costosas obras en casa. Todos los modelos Haverland incluyen kit de accesorios\*.

### ● Ahorro en la factura de la luz

Gracias a su **bajo consumo** podrás disfrutar de tu aire acondicionado sin preocuparte por tu factura eléctrica.

### ● Diseño moderno y compacto


Su compacto diseño (tan solo 316 mm de profundidad), además de su cuidada estética lo hace un producto exclusivo ideal para cualquier estancia de tu casa.

### ● Rejillas oscilantes

Las lamas superiores orientables te permiten ajustar el ángulo de salida de aire y aumentar así el confort en la habitación.

### ● Mando a distancia

Nuestra serie TAC cuenta con mando a distancia (incluido), con un diseño moderno que permite un fácil acceso para controlar todas sus funciones.



**CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA "A"**



**MANDO A DISTANCIA**

**KIT VENTANA**



**\*ACCESORIOS INCLUIDOS**



## Características Principales

- 3 Funciones: Refrigeración, ventilación y deshumidificación.
- **Bajo consumo de energía.**
- Controles electrónicos.
- Panel de control integrado en la parte superior.
- Drenado automático.
- **Modo silencioso (noche).**
- Portátil (ruedas y asas de transporte).
- Kit de accesorios y soporte "ventana" incluidos.
- Tubo simple de salida de aire: 1,40 m aprox.
- Longitud cable alimentación eléctrica: 2 m aprox.
- Mando a distancia con funciones principales.
- Panel de mandos LED
- Temporizador digital ON / OFF de 24 h.
- 3 velocidades en todas sus funciones.
- Bloqueo de ruedas.
- Fácil limpieza y mantenimiento.

Características técnicas	MODELOS	
	TAC-0917	TAC-1217
Capacidad frigorífica (frig/h)	2400	2880
Clase de eficiencia energética	A	A
Nivel de ruido (dB)	53	54
Gas refrigerante	R410A	R410A
Corriente nominal (A)	4,8	5,5
Flujo de aire tratado (m <sup>3</sup> /h)	300	330
Peso neto (Kg)	29	31
Dimensiones (Largo*Alto*Fondo) (mm)	435 x 715 x 350	435 x 715 x 350
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia (W)	1070	1280
EER	2,61	2,61
<b>Para habitaciones hasta</b>	<b>22 m<sup>2</sup></b>	<b>26 m<sup>2</sup></b>



**PANTALLA INTEGRADA**



**SALIDA DE AIRE  
AUTOBASCULANTE**



**FILTROS ANTI-POLVO**



2 AÑOS  
DE GARANTÍA

**TAC-0917**

**HASTA 22 m<sup>2</sup>**

**TAC-1217**

**HASTA 26 m<sup>2</sup>**