

ÉDISON

Panneau rayonnant SAS

- . CHALEUR DIRECTE
- . SYSTÈME ANTI-SALISSURE ET PROGRAMMABLE



Existe en versions verticales et horizontales.
Coloris blanc ou gris.

- **Élément chauffant**
 - _ Émetteur monobloc en alliage d'aluminium
- **Source d'économie**
 - _ Détecteur de fenêtre ouverte
- **Confort simplifié**
 - _ 3 programmes pré-enregistrés
 - _ Sécurité verrouillage enfants



PUISSANCE (W)	COTES (mm) (H x L x E)	POIDS** (KG)	CODE	GENCOD
Blanc Version horizontale				
1000	450 x 600 x 115*	4,9	BJM1823FDAJ	3413289144384
1500	450 x 800 x 115*	5,8	BJM1825FDAJ	3413289144391
2000	450 x 1000 x 115*	7,8	BJM1827FDAJ	3413289144407
Blanc Version verticale				
1000	800 x 450 x 115*	5,8	BJM1833FDAJ	3413289144490
1500	1000 x 450 x 115*	7,6	BJM1835FDAJ	3413289144506
Gris Version horizontale				
1000	450 x 600 x 115*	4,9	BJM1823FDHS	3413289146524
1500	450 x 800 x 115*	5,8	BJM1825FDHS	3413289146531
2000	450 x 1000 x 115*	7,8	BJM1827FDHS	3413289146548
Gris Version verticale				
1000	800 x 450 x 115*	5,8	BJM1833FDHS	3413289146555
1500	1000 x 450 x 115*	7,6	BJM1835FDHS	3413289146562

*Dossieret compris. **Variation possible de 10%.



Classe II IP 24 IK 08

