

Référence

0281092

STOCKHOLM RECTANGLE 80



2 lambourdes - beams: lg 4 x H 3 cm
épaisseur fond - bottom thickness 1.5 cm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

dimensions hors tout overall dimensions	L 80 x P 40 x H 33 cm
dimensions intérieures inside dimensions	L 72 x P 32 cm
épaisseur thickness	4 cm
lames boards	6 lames - 6 boards: lg 4 x H 5 cm
montants studs	

MATIERE - MATERIAL

essence du bois wood	pin pine
traitement - finition treatment - finishing	traitement autoclave cl.3 cl.3 pressure treatment
certification	FSC®
provenance origin	Pologne Poland

LOGISTIQUE - LOGISTIC

gencod	3 443 440 281 092
conditionnement packaging	6
poids unité de vente weight unit sale	18,3 kg

AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

La fabrication en pin européen traité contre l'humidité et son assemblage par clouage invisible lui garantissent robustesse et imperméabilité.
Les bacs de la gamme STOCKHOLM ont un système d'assemblage jointif et invisible.

Manufacturing in European pine treated against moisture and its assembly by blind nailing guarantee its strength and impermeability.
Containers in the STOCKHOLM range have a butt-jointed, invisible assembly system

COLIS - PACKAGE

type	poids	long	prof	haut
type	weight	length	depth	height
	18,3 kg	80 x	44 x	33 cm

**CONDITIONNEMENT
PACKAGING**

		105 x	80 x	80 cm
--	--	-------	------	-------

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

livré supplied	en kit in kit	assemblé assembled	x	pré assemblé pre assembled	capacité (en litres) capacity (in litres)	62 L
assemblage assembly	par vis screwed	par agrafes stapled		par clous nailed	accessoires fournis accessories supplied	Livré avec géotextile de protection Supplied with geo-textile lining
assemblage spécifique specific assembly	clouage invisible blind nailing					
autres informations other information	Diposez dans le fond du gravier ou des billes d'argile afin de favoriser le drainage Place either gravel or clay pellets in the bottom for better drainage					