

Layher 111 Treppe 60° 60cm breit 3 Stufen

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg

Art. Nr.: 1116.203



LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



Gewicht: 7.3 kg

Podest: nein	Stufenbreite: 60 cm	Senkrechte Höhe: 0,67 m
Neigung: 45°	Ausladung: 0,53 m	Sprossen/Stufen: 3
Hersteller: Layher	Trittform: Stufen	Teilbarkeit: 1x
Material: Aluminium	Kategorie: Treppen	

Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten

- Ein sicherer, fest montierter Aufstieg
- Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind
- Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses begehen, auch mit Last
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Befestigung mit Aufschlagwinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- **Handläufe sind nicht im Lieferumfang enthalten und können gegen Mehrpreis bestellt werden**

Technische Daten:

- Stufenbreite: 0,6 - 0,8m
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf; Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 60°
- Ausladung siehe Tabelle: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: max. 3,90m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
- Stufenabstand: 250mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten!. Bei einem Wandabstand von > 200mm oder 60°

muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein. (Maßangabe von Oberkante oberste Stufe bis Oberkante Geländer)

- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die senkrechte Höhe ist auf Wunsch zu kürzen
- Die Podestlänge (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- Geländer: links oder rechts



Stufenzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Senkrechte Höhe (m)	0,67	0,90	1,12	1,35	1,57	1,80	2,02	2,25	2,47	2,70	2,92	3,15	3,37	3,60	3,82	4,05	4,27
Ausladung (m)	0,53	0,66	0,79	0,92	1,05	1,18	1,31	1,44	1,57	1,70	1,83	1,96	2,09	2,22	2,35	2,48	2,61
Gewicht bei Stufenbreite 0,60m (kg)	7,3	10,4	11,9	14,5	17,1	19,7	22,3	24,9	30,4	33,0	35,2	38,8	42,0	44,5	47,1	50,7	54,3
Gewicht bei Stufenbreite 0,80m (kg)	9,3	12,9	14,9	17,5	21,1	24,7	28,3	30,9	33,4	39,0	43,2	46,8	51,0	53,5	57,1	60,7	65,3