

RS - 240



Fiche produit:

Type de produit	Poêle à pétrole
Gamme de produit	Poêle à mèche
Marque	ZIBRO made by Toyotomi
Modèle	RS - 240
Couleur	Noir inox
EAN / No. Article	4963505710835

Caractéristiques techniques:

Type de brûleur	Simple combustion	
Capacité de chauffage	kW	2,4
Surface recommandée	m ²	16 - 34
Volume recommandé	m ³	40 - 85
Consommation	Ltr/hr	0,250
	g/hr	200
Capacité du réservoir	Ltr	4,0
Autonomie	hr	16,0
Hauteur de mèche	mm	6.5 - 8.5
Type de mèche	Felt (type F)	
Type de piles	« C »size * 4	
Niveau sonore	dB (A)	n.a.
Dimensions appareil	LxPxH mm	428 x 295 x 453
Dimensions emballage	LxPxH mm	480 x 340 x 510
Poids net	Kg	7,5
Poids brut	Kg	9,5
Durée garantie	Années	4

TÖYÖTÖMI 65th
Japanese Technology Anniversary since 1949

Toyotomi Europe Sales B.V.
Doomhoek 4025
5465 TD Veghel
The Netherlands
Tel: +31 (0)413 82 02 95
Fax: +31 (0)413 74 50 38
www.toyotomi.eu
info@toyotomi.eu

Accessoires:

Pompe à combustible manuelle	
Bouchon de transport	
Manuel d'instructions (6 langues)	NL /FR/DE/EN/SP/IT

Caractéristiques:

SANS INSTALLATION NI EVACUATION

Ce poêle ne nécessite ni branchement ni évacuation, ce qui en fait un chauffage d'appoint mobile et autonome



RENDEMENT TRES ELEVE: le Zibro a un rendement de 99,9% avec rayonnement infra-rouge

RESERVOIR AMOVIBLE : le poêle est équipé d'un réservoir amovible d'une capacité de 4.0 litres, ce qui assure une autonomie de 16.0 heures.



FILTRE A COMBUSTIBLE: le combustible est filtré afin d'éliminer les impuretés, accroissant ainsi la durée de vie de la mèche et du réservoir



ALLUMAGE AUTOMATIQUE

L'utilisation de l'appareil est très simple, il suffit de tourner le bouton de commande principal vers la droite et d'appuyer sur le bouton d'allumage, déclenchant ainsi l'étincelle de l'allumage piézoélectrique



TRIPLE ARRET DE SECURITE

Le RS 240 peut être éteint de trois façons:

1. En rétractant la mèche
2. En actionnant le bouton d'arrêt d'urgence
3. Par arrêt automatique si l'appareil se trouve bousculé, secoué ou bascule.



DISPOSITIF DE SECURITE: le poêle est équipé d'un dispositif anti basculement et d'un dispositif anti-surchauffe, qui déclenche l'arrêt automatique de l'appareil si la température de la pièce vient à excéder 32° C.



DESIGN: cet appareil appartient à la gamme "Zibro made by Toyotomi" , reconnaissable grâce au nouveau design de sa grille et à ses couleurs particulières (noir et inox)

MADE IN JAPAN: Fabriqué selon les standards japonais ISO 9000 /2000 , garanti pour une durée de 4 ans