

# SADER FIXER SANS PERCER TOUS TRAVAUX INVISIBLE

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

**SADER® FIXER SANS PERCER TOUS TRAVAUX INVISIBLE est une colle de fixation transparente, puissante et polyvalente pour tout fixer facilement et durablement en intérieur et en extérieur.**



## DESTINATIONS

**FIXER SANS PERCER TOUS TRAVAUX INVISIBLE** est idéale pour fixer tous les matériaux sur tous supports (sauf PE, PP et PTFE). Elle permet de réaliser de nombreux collages en intérieur, en extérieur et en milieux humides : plinthes, crédences, patères, étagères, cadres, miroirs, appliques, tuiles, fenêtres, carreaux de carrelage, porte-vélos...

## AVANTAGES

- Colle, fixe et jointe 100% des matériaux en intérieur et extérieur
- Maintien immédiat et collage ultra-puissant
- Invisible pour des finitions parfaites
- Résiste à l'eau, aux chocs et températures (-30°C à + 90°C)
- Sans solvant (selon la norme EN 923) et sans odeur



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation en intérieur et extérieur  
Formule hybride polymère  
Couleur : transparent, peut se peindre

## MISE EN OEUVRE

Avant application :

- supports propres, dégraissés, secs et poncés, entre +10°C et +30°C.

- matériel pour la cartouche : pistolet extrudeur, cutter

Application (pour la cartouche) :

1. Coupez l'embout de la cartouche.
2. Vissez la canule et la couper en biais en fonction du diamètre désiré.
3. Insérez la cartouche dans le pistolet extrudeur.
4. Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
5. Assemblez, fixez et réajustez.
6. Pressez fortement pendant 10 secondes. Le collage est terminé.

Application (pour le tube) :

1. Appliquer la colle en cordons le long de l'objet à coller.
2. Assemblez, fixez et réajustez.
3. Pressez fortement pendant 10 secondes. Le collage est terminé.

Après application :

- enlever le surplus de colle si nécessaire. Peut-être peint.
- temps de séchage : 6 heures. Ne pas solliciter le collage avant. Résistance maximale : 24h.
- objets lourds : étayer pendant au moins 6 heures. Attention un poids excessif peut entraîner une rupture des matériaux.

---

## NETTOYAGE

- Colle fraîche : acétone
- Colle sèche : grattage

---

## CONSOMMATION

- Pour la cartouche : environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm.
- Pour le tube : environ 2m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm.

---

## CONSERVATION

- 12 mois dans son emballage d'origine, avec bouchon revissé, canule nettoyée et produit stocké à l'abri de la lumière et entre +10°C et +30°C.

---

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30609423	Cartouche plastique 290 ml	12	3549212473457
30609457	Tube sous blister 50 g	8	3549212473556

---

## SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

