

HR4013C

Perfo-burineur SDS-Max 1100 W 40 mm

AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort

Code EAN : 0088381651332



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1100 W

Régime

Vitesse à vide max. 250 à 500 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 1450 à 2900 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton 105/40 mm
Puissance de frappe (EPTA) 8 Joules
Ø max. dans le béton 40 mm
Ø max. avec trépan 105 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Max

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation (a_h) 5 m/s²
Vibration 3ax burinage (a_h) 4,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 92 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 103 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 479 x 112 x 263 mm
Poids net 6,8 kg
Longueur cordon d'alimentation 5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Protection du sélecteur en aluminium

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits de maintenance (196532-4)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X Coffret