



BREVETE



Réf. 267355

GenCode : / Poids : 0g

EDMAPLAC 450 - Lève plaque à crémaillère

Assistance visseuse possible.

CHARGE MAX. : 80 KG

HAUTEUR MAX. AVEC LA RALLONGE INTEGRÉE : 4,50 M

HAUTEUR MAX. EN POSE VERTICALE AVEC PLAQUE DE 2,50 M : 5,75 M

Lève la plaque dans toutes les positions : horizontale, inclinée et verticale.

Système de frein muni de 2 manettes permettant une descente rapide et contrôlée du support de plaque.

Fonctionne automatiquement en adaptant une visseuse.

Système à crémaillère limitant les efforts de levée.

Design ergonomique muni d'une poignée bi-matière pour incliner la tête de l'outil jusqu'à la verticale.

Plateforme en bois amovible incluse.

Passage de porte facile grâce à ses pieds repliables.

Composé de 3 roues dont 2 avec frein.

Ne produit aucune nuisance sonore sur les chantiers.

Certification CE.

Conforme aux exigences de sécurité et de santé de la directive Europe "MACHINES" - 2006/42/CE.

Approuvé par le rapport de conformité du bureau VERITAS (N° 628 8214-1).

CARACTÉRISTIQUES :

- Plaques dimensions max. : 1,20 x 3,60 m
- Plaques dimensions min. : 0,15 x 0,60 m
- Hauteur max. avec la rallonge intégrée : 4,50 m
- Hauteur max. sans la rallonge intégrée : 3,50 m
- Hauteur min. : 161 cm
- Hauteur max. en pose verticale avec plaque de 2,50 m : 5,75 m
- Hauteur de chargement : 84 cm (sans la rallonge)
- Largeur min. en position de déplacement/rangement : 63 cm

PHOTOS DE MISE EN SITUATION

