

SRE 3131 C



Fiche technique

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Type	Laser
Marque	Qlima
Modèle	SRE 3131 C
Couleur	Blanc/Noir
Code EAN	8713508776521

Caractéristiques techniques

Type de brûleur	Brûleur à injection électronique (BI)	
Capacité	kW	1.5 - 3.1
Volume pièce (min. - max.)	m ²	21 - 48
	m ³	50 - 120
Consommation (min. - max.)	ltr/hr	0.156 - 0.323
	g/hr	125 - 258
Capacité du réservoir	ltr	5.8
Autonomie du réservoir (min. - max.)	hr	18 - 37
Tension	V / Hz	230 / 50
Puissance consommée au démarrage	W	660
Puissance consommée en fonctionnement	W	78 - 123
Niveau sonore (min-max)	dB(A)	28 - 35
Dimensions (l x p x h) *	mm	400 x 307 x 455
Poids	kg	10.6
Garantie **	ans	4

* incluant le plateau



** excepté Y`U`dca dY`a Ubi Y`

Accessoires

Manuel d'utilisation

Bouchon de transport

Pompe manuelle



20 ft = 332
40 ft = 684
HQ = 855

l x p x h =
445 x 347 x 505 mm poids =
11.5 kg

Pièces détachées

Description	Modèle	Code EAN
Réservoir amovible		8713508764764

Qlima
HOME MADE CLIMATES

SRE 3131 C

Caractéristiques



Mode SAVE

Mode SAVE : Marches / arrêts automatiques pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible. Possibilité de positionner également sur 5°C pour empêcher le froid de faire des dégâts dans la maison = fonction hors gel.



Détecteur de CO₂

Fuzzy logic: Cet appareil est équipé d'un système de contrôle et de régulation de la température. Il s'adapte parfaitement à toutes les exigences.

Brûleur high tech : Le SRE 3131C adapte sa puissance en fonction de la température programmée. Il en résulte un grand confort à l'utilisation et une économie d'énergie.



Anti renversement

Fonctionnement semi-automatique : Programmation sur 24H de vos heures de fonctionnement et de la température désirée dans la pièce.

Détecteur de CO₂ : Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO₂ permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO₂ n'atteigne 1%.

Modèle sans mèche : Cet appareil de chauffage produit une chaleur propre et économique, sans entretien ou remplacement de la mèche.

Ecran de contrôle LCD : Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil.




Programmation sur 24h

Dispositif de sécurité: Pour un chauffage en toute sécurité, cet appareil est équipé d'un témoin de flamme contrôlant la qualité de combustion, d'une protection de surchauffe, d'un système anti-renversement et d'un régulateur de brûleur.

Arrêt automatique: Un système de sécurité coupe automatiquement l'appareil après environ 48 heures de chauffage en continu.

Parois froides : les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

Bouton de sécurité enfant: Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les fonctions sont bloquées, sauf "Marche/Arrêt".



Techonologie Fuzzy Logic

Ouverture main propre: Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

Contrôle automatique de la ventilation: Autorégulation de la vitesse de ventilation en fonction de la puissance de l'appareil.

Production de chaleur maximum: Toute énergie électrique consommée est utilisée pour chauffer la pièce.

Volume de chauffe : Chauffage d'appoint permettant de chauffer un grand volume, jusqu'à 120m³/50m².

Très silencieux : L'appareil réchauffe la pièce avec un minimum de bruit: 28-35dB.



Fonction hors gel

Filtre de réservoir fixe : Ce filtre retient les impuretés, ce qui prolonge la durée de vie du réservoir et assure une combustion stable.

Bouchon de transport : Indispensable pour le transport de votre appareil, il est inclus dans le carton.

Recyclable: Appareil recyclable à 90%.

Garantie : 4 ans de garantie sauf sur la pompe manuelle.

Fabriqué au Japon : Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon les normes ISO 9000:2000 de Contrôle Qualité Standard.



Sécurité enfant

Pompe manuelle incluse

08/06/17