

CABLE KIT AL-MAT

Trame chauffante 80 W/m²



Chauffage à très faible inertie sous revêtement de sol stratifié pour locaux humides (salle de bains par exemple).

CONSTITUTION

Conçu pour une utilisation dans des locaux à usage résidentiel et destiné à recevoir un revêtement de sol stratifié flottant, le système de chauffage global CABLE KIT AL-MAT se compose d'un directionnel de flux rigide de 6mm d'épaisseur, d'une trame chauffante, composée de 2 câbles fixés en parallèle entre 2 feuilles d'aluminium, et d'une liaison froide de 3 ml. CABLE KIT AL-MAT est disponible en 7 puissances différentes.



ECONOMIQUE

CABLE KIT AL-MAT ne nécessite aucun entretien. La régulation indépendante pièce par pièce optimise au mieux la consommation. Sa très faible inertie permet un abaissement de la température pendant les périodes d'inoccupation. La régulation sera assurée par thermostat mural électronique encastrable à fil pilote 4/6 ordres ou programmable.



FIABLE

L'élément chauffant AL-MAT est garanti 10 ans.

MISE EN ŒUVRE RAPIDE

La mise en œuvre est très simple à réaliser et ne présente pas de difficultés particulières. Elle n'exige pas l'inoccupation du local.



Code	Désignation	Long. (m)	Larg. (m)	Puiss. (w)	Surface (m ²)
412620SR	CABLE KIT AL-MAT 80w/m ²	2,50	0,5	100	1,25
412621SR	CABLE KIT AL-MAT 80w/m ²	4,00	0,5	160	2
412622SR	CABLE KIT AL-MAT 80w/m ²	6,00	0,5	240	3
412623SR	CABLE KIT AL-MAT 80w/m ²	10,00	0,5	400	5
412624SR	CABLE KIT AL-MAT 80w/m ²	16,00	0,5	640	8
412625SR	CABLE KIT AL-MAT 80w/m ²	20,00	0,5	800	10
412626SR	CABLE KIT AL-MAT 80w/m ²	24,00	0,5	960	12
249001SR	Directionnel de flux 1250x600x6 (0,75m ²)				
249003SR	Cartouche de colle PMS Blanc 290 ml				
404114SR	Adhésif 50 ml largeur 19 mm				
616061SR	TFT610 encast.-Ecran tactile – LCD-IP31-10A-Programmable-Multifonctions				

SUD RAYONNEMENT
“solutions pour le confort”