Hoja de datos del producto
Características

15336
Acti9 - IH - conmutador horario analógico - 24 h - memoria 100H

Principal

Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 IH
Nombre corto del dispositivo	IH
Tipo de producto o componente	Interruptor temporizado mecánico
Número de canales	1
Función disponible	Conmutación de tiempo manual

Complementario

Aplicación del dispositivo	Edificios
Tipo de carga	Lámpara halógena 230 V CA, (1000 W) Lámpara incandescente 230 V CA, (1000 W) 7 lámpara fluocompacta, (1200 VA) 7 lámpara fluocompacta, (15 W) 7 lámpara fluocompacta, (20 W) 7 lámpara fluocompacta, (7 x 15 W) 10 parallel-corrected fluorescent tube, balast : conventional ballast, (58 W) 15 parallel-corrected fluorescent tube, balast : conventional ballast, (40 W) 3 parallel-corrected fluorescent tube, balast : conventional ballast, (100 W)
Duración de ciclo	24 h
Precisión de medida	+/- 1 s/día
Número máximo de conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración mínima del intervalo	15 min
Tipo de ajuste	Cambio manual de la hora
Precisión de medida	+/- 1 s/día 20 °C
Consumo de potencia en W	2.5 VA
Intensidad de conmutación máxima	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0.6
[Ue] Tensión nominal de empleo	(+/- 10 %) 230 V CA 50/60 Hz
Vida de la batería	10 yr
Tiempo de backup	Tiempo 100 h y programa de ahorro
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Tono de color	Blanco (RAL 9003)
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Grado de protección IP	IP20 B
Anchura	18 mm
Altura	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0.101 kg

Medioambiente

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
grado de protección IP	Terminales : IP20 B

Sostenibilidad de la oferta

& nbsp; & nbsp; & nbsp; La información incluida en esta documentación contiene descripciones generales y / o características técnicas del desempeño de los productos.
& nbsp; & nbsp; & nbsp; Esta documentación no pretende sustituir y ni utilizar para la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0625 - Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh	La referencia no contiene SVHC
perfil ambiental del producto	Disponible
instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE