

NETTOYANT CARROSSERIE CARAVANE ET CAMPING-CAR

NETTOYANT CARROSSERIE LUSTRANT ANTISTATIQUE



AVANTAGES PRODUITS

- Donne un aspect brillant aux carrosseries après déparaffinage
- Auto-séchant, antistatique
- Non corrosif
- Machine haute pression, portique

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France

INDUSTRIEL & AUTOMOBILE



web

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

NETTOYANT CARROSSERIE CARAVANE ET CAMPING-CAR est composé de matières actives spécialement équilibrées pour donner un état de surface et un brillant aux carrosseries après déparaffinage, sans peau de chamois.

NETTOYANT CARROSSERIE CARAVANE ET CAMPING-CAR est auto-séchant et évite l'essuyage.

NETTOYANT CARROSSERIE CARAVANE ET CAMPING-CAR est antistatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide

Couleur Jaune

Densité : 1,07 +/- 0,02

pH : 13,5 +/- 0,5

Composition : moins de 5% agents de surface cationiques, agents de surface non ioniques, EDTA et sels

DOMAINES D'APPLICATION

NETTOYANT CARROSSERIE CARAVANE ET CAMPING-CAR est spécialement conçu pour le nettoyage des carrosseries en manuel, en machine haute pression ou en lavage automatique.

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

À la shampooineuse automatique : dosage : 2 % dans de l'eau claire.

En pulvérisation : dosage : 2 à 5 % dans de l'eau claire.

À la main : laver avec une éponge en utilisant le produit en solution de 2 à 5 % dans de l'eau claire.

Rincer abondamment à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Formule déposée au Centre Antipoison de Marseille (Hôpital Salvator) tél : 04.91.75.25.25.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : UN 1824, classe 8, groupe II

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, bien ventilé, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Flacon pistolet pulvérisateur : 1 litre

Bidon : 2 litres, 5 litres, 10 litres et 20 litres

Fût : 220 litres

IBC : 1000 litres



web