

Slim Ceramics

Termo eléctrico multiposición formato slim con resistencia cerámica



La gama Slim Ceramics garantiza la máxima versatilidad del mercado gracias a su formato multiposición y a su diseño slim. Con tan solo 38 cm de ancho, encaja perfectamente en casi cualquier espacio. Además, su tecnología cerámica asegura su disfrute durante muchos años sin tener que preocuparse por nada.

Durabilidad

- Resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga adaptada a todos los tipos de agua
- Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida

Ahorro energético

- Termostato exterior
- Aislamiento de alta densidad
- Sistema BriseJet que garantiza la estratificación óptima del agua

Garantía comercial

- 5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total

Confort

- Elección de la temperatura deseada gracias al termostato exterior
- Proporcionan más agua caliente en menos tiempo ofreciendo una máxima disponibilidad de agua

Facilidad de instalación

- Formato multiposición vertical u horizontal
- Diseño slim que permite su instalación en espacios reducidos
- Compatible con Optifix Universal



Características técnicas / Multiposición

Modelo	Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65 °C kWh/24 h	Tiempo de calentamiento (65 °C, Δt=50 °C)	ERP (F → A)*	Perfil
SLIM CERAMICS 30**	231033	1500	230	0,75	1 h 12 min	C	S
SLIM CERAMICS 50**	241079	2100	230	1,01	1 h 27 min	C	M
SLIM CERAMICS 80**	251083	2100	230	1,41	2 h 48 min	C	L

Clase energética del producto en una escala de F a A.
**Compatible con Optifix Universal (Código 900581).

Medidas

Modelo	Código	Tomas	Dimensiones (mm)							Peso (Kg)
			A	B	C	D	E	F	G	
SLIM CERAMICS 30	231033	1/2"	597	380	139	235	399	105	340	14,5
SLIM CERAMICS 50	241079	1/2"	850	380	184	435	399	105	340	19
SLIM CERAMICS 80	251083	1/2"	1224	380	234	700	399	105	340	25

