

APPLIQUE MURALE LAITON BRUT POUR ROBINET DE PUISAGE - MÂLE 1/2" FEMELLE 1/2



- APPLIQUE COMPOSÉ D'UN CORPS EN LAITON POUR UNE DURABILITÉ DANS LE TEMPS PARFAITEMENT ADAPTÉE POUR RACCORDER UN ROBINET DE MACHINE À LAVER OU D'ARROSAGE.

DESCRIPTION	Applique murale de fixation pour robinet de puisage ou de machine à laver. - Raccordement Mâle-Femelle 1/2". - Fixation rapide et facile par patte à vis. - Corps en laiton brut pour une meilleure durabilité dans le temps.
CARACTÉRISTIQUES	Applique murale. Pour robinet de puisage ou robinet d'alimentation de machine à laver. Corps en laiton. Mâle-Femelle 1/2". Fixation : patte à vis.
APPLICATIONS	Applique murale pour raccorder un robinet de machine à laver ou d'arrosage.
CONDITIONS D'UTILISATION	Finition en laiton brut
COMPATIBILITÉ	Tous robinets de puisage avec un filetage correspondant aux dimensions indiquées
PRÉCAUTION D'EMPLOI	L'étanchéité du robinet doit être réalisée soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat. Applique à fixer à l'aide d'une patte à vis sur un mur.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement Mâle-Femelle 1/2". - Fixation rapide et facile par patte à vis.