

KIT D'ENCASTREMENT BAIGNOIRE H55 CM F15/21 TC14 - ENTRAXE 150MM



- LES PLATINES INTÉGRÉES ASSURENT UN ENTRAXE DE 150 MM.
- ADAPTÉE POUR UNE ALIMENTATION D'UNE BAIGNOIRE : HAUTEUR 55 CM
- LA PLATINE INTERMÉDIAIRE GARANTIT L'INTÉGRITÉ DU PRODUIT EN PRÉSERVANT LES SOUDURES DES RACCORDS.
- IDÉAL POUR LA RÉNOVATION, LES RACCORDEMENTS PAR ÉCROUS TOURNANTS FACILITENT L'INSTALLATION DE CE KIT SUR LES CANALISATIONS EXISTANTES.
- CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES.

DESCRIPTION	Le kit d'alimentation encastrée pour robinetterie murale vous assure un montage facile, sûr et rapide. Réalisée à partir de tubes cuivre Ø14 mm d'une hauteur de 55 cm, ce kit est adapté pour l'alimentation d'une robinetterie pour baignoire. Raccordement arrivées par EcroU tournant 15/21 et sorties coudées Femelle 15/21.
CARACTÉRISTIQUES	Kit d'encastrement de baignoire Hauteur : 55 cm EcroU tournant-Femelle 15/21 Tube cuivre Ø14 mm Entraxe : 150 mm
APPLICATIONS	Kit d'alimentation encastré pour baignoire
CONDITIONS D'UTILISATION	L'étanchéité doit être assurée par joint plat pour le raccord EcroU tournant et sur filet pour le raccord de la robinetterie.
COMPATIBILITÉ	Pour robinetterie murale d'entraxe 150 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	L'étanchéité doit être réalisée par joint plat pour l'écroU tournant, et sur filet pour le raccordement de la robinetterie. Vérifier la compatibilité avec votre robinetterie.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite.
Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.

PRESCRIPTION DE POSE

Raccordement arrivées par Ecrou tournant 15/21 et sorties coudées Femelle 15/21.
