

KIT HYGIÈNE WC. ROBINET 3 VOIES + DOUCHETTE ABS + FLEXIBLE 1,2M + SUPPORT



- KIT COMPLET D'ALIMENTATION DE WC
- ROBINET 3 VOIES À CLAPET DE WC LAITON CHROMÉ ESTHÉTIQUE
- FLEXIBLE SANITAIRE
- DOUCHETTE + SUPPORT EN ABS CHROMÉ
- KIT DE FIXATION ET JOINTS PLATS FOURNIS

DESCRIPTION	Ce kit complet permet l'installation d'un robinet d'arrêt pour WC raccordé à une douchette fournie, ainsi que le support mural et le jeu de fixation nécessaire. - Une installation facile pour une hygiène complète et confort respectueux du corps. - Composition du kit d'installation : • Robinet d'arrêt équerre 3 voies pour WC. - Etanchéité par presse-étoupe pour une facilité de maintenance - Entrée Mâle 3/8" - Sortie Ecrou tournant 3/8" - Sortie Mâle 1/2". - La sortie douchette permet de raccorder le réservoir de chasse d'eau du WC à sa canalisation tout en bénéficiant d'une dérivation pour alimenter une douchette ou un lave-main. - Manœuvre aisée de coupure d'eau par tête à clapet. - Corps en laiton chromé pour une excellente fiabilité. • 1 douchette en matière ABS à la finition chromée valorisante. • 1 flexible sanitaire d'une longueur de 1,20m. • 1 support de douchette en finition chromée. • 1 jeu de fixation (2 vis et chevilles) pour une installation facilitée
CARACTÉRISTIQUES	Kit complet composé : 1 robinet d'arrêt équerre 3 voies à presse-étoupe (écrou tournant) en laiton chromé. 1 fourrure de réduction Femelle 3/8" Mâle 1/2". 2 joints fibre 3/8" + 1 joint caoutchouc 1/2" fournis. 1 douchette en ABS chromé 1 flexible sanitaire de 1,20m 1 support de douchette 1 jeu de fixation (2 vis et chevilles)
APPLICATIONS	Pour équipement sanitaire WC
CONDITIONS D'UTILISATION	Eau sanitaire / Robinetterie
COMPATIBILITÉ	Compatible en remplacement de tous robinets d'alimentation WC (3/8"-12/17mm)
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Pose murale
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale. Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds : 10 N.mètre max. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie. L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est proscrite. L'installation et l'utilisation de ce robinet doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Ayor Water & Heating Solutions.