

# KIT HYGIÈNE WC. ROBINET 3 VOIES + DOUCHETTE LAITON + FLEXIBLE 1,2M +SUPPORT



## KIT COMPLET D'ALIMENTATION DE WC EN LAITON CHROMÉ

DESCRIPTION	<p>Ce kit hygiène WC complet permet l'installation d'un robinet d'arrêt pour WC avec une douchette laiton et un flexible sanitaire. Une installation facile pour une hygiène complète et confort respectueux du corps.</p> <p>Composition du kit hygiène WC :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robinet d'arrêt équerre 3 voies pour WC</li> <li>• 1 douchette en laiton finition chromée</li> <li>• 1 flexible sanitaire d'une longueur de 1,20m</li> <li>• 1 support de douchette en finition chromée</li> <li>• 1 jeu de fixation (2 vis et chevilles)</li> </ul> <p>Entrée Mâle 3/8" pour le raccordement du réservoir WC. Sortie Ecrou tournant 3/8" pour un raccordement facilité à l'installation. Sortie Mâle 1/2" pour raccordement de la douchette.</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>Kit hygiène WC laiton comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Douchette laiton chromé + support chromé</li> <li>- 1 Flexible sanitaire de 1.20m</li> <li>- 1 Robinet d'arrêt 3 voies</li> <li>- 1 jeu de fixation (2 vis et chevilles)</li> </ul>
APPLICATIONS	<p>Pour équipement sanitaire WC</p>
COMPATIBILITÉ	<p>Compatible en remplacement de tous robinets d'alimentation WC (3/8"-12/17mm)</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Convient uniquement pour l'utilisation décrite.</p>
GARANTIE ET EXCLUSION	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p>
PRESCRIPTION DE POSE	<p>Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale. Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce - en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds : 10 N.mètre max. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pate anaérobie. L'usage de la filasse avec de la pate à joint est proscrite. L'installation et l'utilisation de ce robinet doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Ayor Water &amp; Heating Solutions.</p>

