



CHAUDIÈRES À MICRO-ACCUMULATION

INOA NOx

La micro-accumulation au prix d'une chaudière instantanée

Avec sa certification 3*** CE selon la norme EN 13203, Inoa NOx met le confort sanitaire à la portée de tous. Avec ses 40 cm de large, elle s'intègre facilement dans tous les logements.

Conforme aux dernières exigences réglementaires, elle assure un parfait confort sanitaire tout en limitant l'impact sur l'environnement.



CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



> ULTRA-COMPACTE

- Facilement encastrable dans tous les logements grâce à ses 40 cm de large.

> CONFORT SANITAIRE

- Qualité eau chaude sanitaire 3***CE, niveau maximum prévu par la norme EN 13203.
- Production d'eau chaude sanitaire pilotée par turbine modulante, pour répondre aux besoins sans temps d'attente et à température constante, même lors de très petits puisages.

> CONFORT DE CHAUFFAGE

- Compatible avec les radiateurs classiques ou basse température.

> FACILE À INSTALLER ET À UTILISER



- Mise en service facilitée grâce à sa fonction purge automatique et à son aide au réglage de la combustion.
- Tous les composants étant accessibles par l'avant de l'appareil, la maintenance est simplifiée.
- Dans le cadre d'un remplacement, pensez à consulter notre configurateur de remplacement.

> ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT



- Conformes aux dernières exigences réglementaires, les chaudières Inoa NOx offrent hautes performances en chauffage et faibles émissions de NOx.

Largeur
40 cm

Modèles
25 CF / 25 SHUNT / 24 VMC

Capacité ECS
MICRO-ACCUMULATION

Technologie
BASSE TEMPÉRATURE


INOA NOx



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		25 CF SHUNT	25 CF	24 VMC
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
N° de certificat CE		0476CT2600		
Gaz		Pré-équipée en gaz naturel et transformable en GPL via le kit en option		Gaz naturel
Catégorie de gaz		II2E3+3P		I2E+
Type de raccordement		B11bs		B11bs (VMC)
CHAUFFAGE				
Puissance utile ajustable (80/60°C) min/max	kW	9,8 / 23,2		
Plage de réglage température de départ (plage haute température)	°C	35 à 82		
Pression mini chauffage/tarage soupape de sécurité	bar	- / 3		
Capacité utile du vase d'expansion	l	8		
Efficacité énergétique saisonnière η_s / Classe ErP	% / -	78 /		
EAU CHAUDE SANITAIRE				
Classification confort sanitaire EN 13203-1		***		
Puissance utile en mode ECS min/max	kW	9,9 / 24,3		
Capacité de stockage ECS	l	Micro-accumulation		
Débit spécifique selon EN 13203-1 à ΔT 30 K	l/min	12,2		
Plage de réglage température d'ECS	°C	36 à 60		
Pression mini alimentation sanitaire/tarage soupape de sécurité ECS	bar	0,2 / 7		
Efficacité énergétique saisonnière η_{wh} / Classe ErP	% / -	78 /		
Profil de soutirage déclaré		XL		
PERFORMANCES				
Rendement sur PCI à 100 % Pn (T° moyenne 70°C)	%	90,1		
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K selon EN 15502	W	179		
Puissance électrique du circulateur	W	25,5		
Indice d'efficacité énergétique du circulateur		EEI $\leq$ 0,23		
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn	W	10		
Puissance électrique absorbée en mode veille	W	3		
ÉLECTRICITÉ				
Tension de fonctionnement	V / Hz	230 / 50		
Protection électrique	IP	X4D		
PRODUITS DE COMBUSTION				
Emissions NOx	mg / kW	31		
Classe de NOx selon EN 15502		6		
Raccord cheminée/VMC-gaz	mm	Ø125 / 130		
DIMENSIONS - POIDS				
L x P x H	mm	400 x 319 x 745		
Poids net	kg	27		
Référence		3310634	3310636	3310635
Prix HT	€	1 699,00	1 715,00	1 755,00
Éco-participation HT	€	5,00	5,00	5,00

VUE EN COUPE



DIMENSIONS (EN MM)

