

tesaflex® 60760

Cinta de señalización

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto

tesa® 60760 es una cinta de PVC plastificado con un adhesivo de caucho-resina modificado muy potente que permite una perfecta adhesión en cualquier superficie. La cinta se puede incluso cortar con la mano.

Aplicaciones principales

tesa® 60760 es perfectamente adecuada para advertencia de peligro y marcaje temporal en objetos tanto fijos como móviles.

Datos técnicos

■ Material de soporte	PVC blando	■ Adhesión sobre acero	2 N/cm
■ Espesor total	150 µm	■ Elongación a la ruptura	220 %
■ Tipo de adhesivo	caucho natural	■ Resistencia a la rotura	33 N/cm

Propiedades

- Adecuado para superficies rugosas ++

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ++ muy bueno, + bueno, o medio, - bajo

Información adicional

tesa® 60760 está disponible en varios colores conforme con la normativa de seguridad.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60760>

Página 1 de 1 / de 23.01.2015

tesa tape, S.A.

tesa® Professional

60760

PV1



informação produto

Fita de marcação de chão

tesaflex® 60760 é uma fita em PVC resistente, com uma massa adesiva em resina-borracha, que permite uma adesividade em muitas superfícies diferentes. tesaflex® 60760 pode cortar-se à mão.

Principal Aplicação

tesaflex® 60760 é perfeitamente adequado para marcação e sinalização temporária de qualquer objecto móvel ou estático.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Informação Adicional

tesaflex® 60760 está também disponível no modo de duas cores altamente visíveis, de acordo com as regulamentações de segurança.

Disclaimer

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite
<http://l.tesa.com/?ip=60760>